

APC Back-UPS BX Series BX750MI-GR - UPS - 410 Watt - 750 VA



13-08-2021

SKU	BX750MI-GR
Produktbeskrivelse:	APC Back-UPS BX Series BX750MI-GR - UPS - 410 Watt - 750 VA
Enhedstype:	UPS - ekstern
Vægt:	5.4 kg
Indgangspænding:	AC 230 V
Udgangspænding:	AC 230 V ± 10%
Strømkapacitet:	410 Watt / 750 VA
Input-stik:	1

Generelt

Enhedstype: UPS - ekstern

Strømenhed

UPS-teknologi:	Line-interactive
Indgangspænding:	AC 230 V
Indgangspændingsområde:	AC 140 - 300 V
Med frekvens:	50/60 Hz
Nødvendig frekvens:	50/60 Hz
Input-stik:	1
Detaljer om strømudgangskonnekteror:	4 x strømtype F

Udgangspænding:	AC 230 V ± 10% - 50/60 Hz
Strømkapacitet:	410 Watt / 750 VA
Beskyttelse mod overspænding af datalinie:	Netværk - RJ-45 - 1 input linje / 1 output linje
Bølgeform udgang:	Trinvis sandsynlighedsregning til en sinusbølge
Energivurdering:	273 Joule
Kortslutningsbeskyttelse:	Hovedafbryder

Batteri

Antal:	1
Teknologi:	Blysyre

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	19.7 cm
Dybde ved forsendelse:	43 cm
Højde ved forsendelse:	25 cm
Vægt ved forsendelse:	5.9 kg

Mål og vægt

Bredde:	12 cm
Dybde:	35.5 cm
Højde:	16 cm
Vægt:	5.4 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	0 - 95%

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - udskift eller reparer - 2 år
--------------------	--

Programmer / Systemkrav

Med software:	APC PowerChute Personal Edition
---------------	---------------------------------

Diverse

Batteri

Forsynet spænding:	12 V
Kapacitet:	9 At
Run Time (op til):	8.5 min. ved 50 % belastning 1 min. ved fuld last
Genopladningstid:	6 timer
Transfertid:	6 ms
Egenskaber:	Vedligeholdelsesfri, lukket

Diverse

Medfølgende ledninger:	Strømkabel - ekstern - 1.2 m
Egenskaber:	Hørlig alarm, Automatic Voltage Regulation (AVR) CB, IEC 62040-2,
Overensstemmelsesstandarder:	IP20, IEC 62040-1, EN 62040-1

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	1 x USB
------------	---------

