

# APC Back-UPS CS 350 - UPS - 210 Watt - 350 VA



12-08-2021

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| SKU                 | BK350EI                                       |
| Produktbeskrivelse: | APC Back-UPS CS 350 - UPS - 210 Watt - 350 VA |
| Enhedstype:         | UPS - ekstern                                 |
| Vægt:               | 6.3 kg                                        |
| Indlæsehastighed:   | Individuel pc                                 |
| Indgangspænding:    | AC 230 V                                      |
| Udgangspænding:     | AC 230 V                                      |
| Strømkapacitet:     | 210 Watt / 350 VA                             |

## Generelt

|              |               |
|--------------|---------------|
| Enhedstype:  | UPS - ekstern |
| Batteritype: | Indstiksmodul |
| Farve:       | Beige         |

## Strømenhed

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Indlæsehastighed:              | Individuel pc           |
| Understøttet batteriteknologi: | Blysyre                 |
| Indgangspænding:               | AC 230 V                |
| Indgangspændingsområde:        | AC 196 - 280 V          |
| Nødvendig frekvens:            | 50/60 Hz                |
| Input-stik:                    | 1 x strøm IEC 60320 C14 |

|                                    |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Detaljer om strømudgangskonnekter: | 1 x power IEC 60320 C13 (overspænding) ; 3 x power IEC 60320 C13 (UPS og overspænding) |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Udgangspænding:                            | AC 230 V             |
| Strømkapacitet:                            | 210 Watt / 350 VA    |
| Beskyttelse mod overspænding af datalinie: | Telefonlinie - RJ-45 |
| Overspændingsafledning:                    | Ja                   |
| Energivurdering:                           | 300 Joule            |
| Kortslutningsbeskyttelse:                  | Hovedafbryder        |

## Batteri

Antal:

1

## Mål & vægt (forsendelse)

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Bredde ved forsendelse: | 24.1 cm |
| Dybde ved forsendelse:  | 36.8 cm |
| Højde ved forsendelse:  | 17.8 cm |
| Vægt ved forsendelse:   | 7.1 kg  |

## Mål og vægt

|         |         |
|---------|---------|
| Bredde: | 9.1 cm  |
| Dybde:  | 28.4 cm |
| Højde:  | 16.5 cm |
| Vægt:   | 6.3 kg  |

## Miljømæssige parametre

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Min. driftstemperatur:       | 0 °C    |
| Maks. driftstemperatur:      | 40 °C   |
| Min. lagertemperatur:        | -15 °C  |
| Maks. Opbevaringstemperatur: | 45 °C   |
| Fugtighedsgrad ved brug:     | 0 - 95% |
| Lagerfugtighedsgrad:         | 0 - 95% |
| Lyddudbredelse:              | 40 dBA  |

## Producentgaranti

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Service & Support: | Begrænset garanti - udskift eller reparer - 2 år |
|--------------------|--------------------------------------------------|

## Programmer / Systemkrav

Produktdatablad genereret d. 02-05-2024 17:12.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

## Batteri

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Teknologi:         | Blysyre                |
| Run Time (op til): | 4.7 min. ved fuld last |
| Genopladningstid:  | 6 timer                |

## Netværk

Grænseflade til fjernstyring: RS-232, USB

## Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 1 x USB / seriel RS-232 - RJ-45

## Programmer / Systemkrav

Med software: APC PowerChute Personal Edition

## Diverse

Medfølgende ledninger: USB-kabel - ekstern

Egenskaber: Hørbar alarm

C-Tick, GOST, UL

Overensstemmelsesstandarder: 1449, VDE, EN 50091-2, EN 50091-1

