

APC Back-UPS CS 500 - UPS - 300 Watt - 500 VA



30-07-2021

SKU	BK500
Produktbeskrivelse:	APC Back-UPS CS 500 - UPS - 300 Watt - 500 VA
Enhedstype:	UPS - ekstern
Vægt:	6.27 kg
Indgangsspænding:	AC 120 V
Udgangsspænding:	AC 120 V
Strømkapacitet:	300 Watt / 500 VA
Input-stik:	1 x power NEMA 5-15P

Generelt

Enhedstype:	UPS - ekstern
Batteritype:	Intern
Farve:	Beige

Strømenhed

Indgangsspænding:	AC 120 V
Indgangsspændingsområde:	AC 98 - 140 V
Med frekvens:	50/60 Hz
Nødvendig frekvens:	50/60 Hz
Input-stik:	1 x power NEMA 5-15P

Detaljer om strømudgangskonnektorer:	3 x power NEMA 5-15R (overspænding) ; 3 x power NEMA 5-15R (UPS og overspænding)
--------------------------------------	--

Udgangsspænding:	AC 120 V 50/60 Hz
Strømkapacitet:	300 Watt / 500 VA

Beskyttelse mod overspænding af datalinie:	Telefonlinie - RJ-11
--	----------------------

Bølgeform udgang:	Trinvis sandsynlighedsregning til en sinusbølge
-------------------	---

Overspændingsafledning:	Ja
-------------------------	----

Overensstemmelsesstandarder:	cUL, UL 1778, UL 1449
------------------------------	-----------------------

Batteri

Antal:	1
--------	---

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	P/N: ACF600, AR106, AR106SH4, AR106SH6, AR109SH4, AR109SH6, AR112, AR112SH4, AR112SH6, AR8213, NBWL0356A, SCL500RM1UC, SCL500RM1UNC, SMTL1000RM2UC, SMTL750RM2UC
---------------	--

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	17.5 cm
Dybde ved forsendelse:	35.7 cm
Højde ved forsendelse:	26.3 cm
Vægt ved forsendelse:	6.95 kg

Mål og vægt

Bredde:	9.1 cm
Dybde:	28.4 cm
Højde:	16.5 cm
Vægt:	6.27 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Min. lagertemperatur:	-15 °C
Maks. Opbevaringstemperatur:	45 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	0 - 95%
Lagerfugtighedsgrad:	0 - 95%
Lyddubbelhed:	45 dBA

Batteri

Teknologi:	Blysyre
Genopladningstid:	8 timer
Egenskaber:	Vedligeholdelsesfri, læsikker

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 1 x administration ; 1 x administration (USB)

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - udskift eller reparer - 3 år

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR: Ja

Diverse

Medfølgende ledninger: USB-kabel - ekstern ; Strømkabel 1.83 m

Forsikringsværdi for udstyr: 100000 US-dollar

Egenskaber: Hørlig alarm

Overensstemmelsesstandarder: cUL, UL 1778, FCC Part 15 B, IC

