

APC Back-UPS CS 650 - UPS - 400 Watt - 650 VA



10-08-2021

SKU	BK650EI
Produktbeskrivelse:	APC Back-UPS CS 650 - UPS - 400 Watt - 650 VA
Enhedstype:	UPS - ekstern
Vægt:	6 kg
Indlæsehastighed:	Individuel pc
Indgangspænding:	AC 230 V
Udgangspænding:	AC 230 V
Strømkapacitet:	400 Watt / 650 VA

Generelt

Enhedstype:	UPS - ekstern
Batteritype:	Indstiksmodul
Farve:	Beige

Strømenhed

Indlæsehastighed:	Individuel pc
UPS-teknologi:	Off-line
Understøttet batteriteknologi:	Blysyre
Indgangspænding:	AC 230 V
Indgangspændingsområde:	AC 180 - 260 V
Indgangspændingsområde (justerbar):	AC 160 - 282 V
Nødvendig frekvens:	50/60 Hz
Input-stik:	1 x strøm IEC 60320 C14 1 x power IEC 60320 C13 (overspænding) ; 3 x power IEC 60320 C13 (UPS og overspænding)
Detaljer om strømudgangskonnekteror:	
Udgangspænding:	AC 230 V
Strømkapacitet:	400 Watt / 650 VA
Bølgeform udgang:	Trinvis sandsynlighedsregning til en sinusbølge
Overspændingsafledning:	Ja
Energivurdering:	320 Joule
Kortslutningsbeskyttelse:	Hovedafbryder

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	18.5 cm
Dybde ved forsendelse:	49.4 cm
Højde ved forsendelse:	41.5 cm
Vægt ved forsendelse:	7.3 kg

Mål og vægt

Bredde:	9.1 cm
Dybde:	28.4 cm
Højde:	16.5 cm
Vægt:	6 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95%
Lydudbredelse:	45 dBA

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - udskift eller reparer - 2 år
--------------------	--

Programmer / Systemkrav

Med software:	APC PowerChute Personal Edition
---------------	---------------------------------

Diverse

Produktdatablad genereret d. 02-05-2024 18:52.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Batteri

Antal:	1
Teknologi:	Blysyre
Run Time (op til):	2.4 min. ved fuld last
Genopladningstid:	8 timer

Netværk

Grænseflade til fjernstyring:	RS-232, USB
-------------------------------	-------------

Diverse

Medfølgende ledninger:	USB-kabel - ekstern Strømkabel 2 m
Forsikringsværdi for udstyr:	100000 euro
Egenskaber:	Hørlig alarm
Overensstemmelsesstandarder:	C-Tick, GOST, NEMKO, A-Tick

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	1 x administration (RS-232/USB) - RJ-45
------------	---

