

# APC Network Management Card 2 - remote management adapter - SmartSlot - 10/100 Ethernet



11-08-2021

|                          |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                      | AP9630                                                                                        |
| Produktbeskrivelse:      | APC Network Management Card 2 - adapter for fjernadministration - SmartSlot - 10/100 Ethernet |
| Enhedstype:              | Adapter for fjernadministration                                                               |
| Model:                   | Indstiksmodul                                                                                 |
| Grænseflade (bus) type:  | SmartSlot                                                                                     |
| Porte:                   | 10/100 Ethernet                                                                               |
| Dimensioner (B x D x H): | 12.1 cm x 11.4 cm x 3.8 cm                                                                    |
| Vægt:                    | 80 g                                                                                          |



## Generelt

Enhedstype: Adapter for fjernadministration

Model: Indstiksmodul

Grænseflade (bus) type: SmartSlot

## Netværk

Porte: 10/100 Ethernet

Forbindelsesteknologi: Kabling

Kabeltype: Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet

Dataoverførselshastighed: 100 Mbps

Protokol til fjernadministration: SNMP 1, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH

Egenskaber: 2048-bit kryptering, E-mail advarsel, firmware kan opgraderes

## Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 1 x 100Base-TX - RJ-45

Kompatible åbninger: 1 x SmartSlot

## Oplysninger om kompatibilitet

Designet for: APC Smart-UPS X

## Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: -5 °C

Maks. driftstemperatur: 45 °C

## Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 2 år

## Mål og vægt

Bredde: 12.1 cm

Dybde: 11.4 cm

Højde: 3.8 cm

Vægt: 80 g

## Programmer / Systemkrav

Med software: Drivers & Utilities

## Diverse

Krypterings algoritme: SSL

Overensstemmelsesstandarder: FCC Klasse A certificeret, GOST, ICES-003, VCCI Klasse A ITE, EN55024, EN55022 Klasse A, AS/NZ 3548 Class A, FCC Part 15, RoHS, C-Tick Class A

Farve: Sort

