

APC Smart-UPS SMT750IC - UPS - 500 Watt - 750 VA - with APC SmartConnect



06-08-2021

SKU	SMT750IC
Produktbeskrivelse:	APC Smart-UPS SMT750IC - UPS - 500 Watt - 750 VA - med APC SmartConnect
Enhedstype:	UPS - ekstern
Vægt:	13.18 kg
Indgangspænding:	AC 220/230/240 V
Udgangspænding:	AC 230 V $\pm$ 5%
Strømkapacitet:	500 Watt / 750 VA
Input-stik:	1 x strøm IEC 60320 C14

Generelt

Enhedstype:	UPS - ekstern
Farve:	Sort
Bundet med:	APC SmartConnect

Strømenhed

UPS-teknologi:	Line-interactive
Indgangspænding:	AC 220/230/240 V
Indgangspændingsområde:	AC 160 - 286 V
Indgangspændingsområde (justerbar):	AC 151 - 302 V
Med frekvens:	50/60 Hz $\pm$ 3Hz
Nødvendig frekvens:	50/60 Hz $\pm$ 3Hz
Input-stik:	1 x strøm IEC 60320 C14
Detaljer om strømudgangskonnekteror:	6 x power IEC 60320 C13 2 x IEC-lus
Udgangspænding:	AC 230 V $\pm$ 5% - 50/60 Hz
Strømkapacitet:	500 Watt / 750 VA
Bølgeform udgang:	Sinewave
Overspændingsafledning:	Ja
Energivurdering:	540 Joule
Kortslutningsbeskyttelse:	Hovedafbryder

Batteri

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	27.8 cm
Dybde ved forsendelse:	39.9 cm
Højde ved forsendelse:	30.1 cm
Vægt ved forsendelse:	14.23 kg

Mål og vægt

Bredde:	13.8 cm
Dybde:	35.81 cm
Højde:	15.75 cm
Vægt:	13.18 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	0 - 95%
Lyddudbredelse:	40 dBA

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - udskift eller reparer - 3 år Begrænset garanti - batterier - 2 år
--------------------	---

Programmer / Systemkrav

Med software:	APC PowerChute Business Edition
---------------	---------------------------------

Produktdatablad genereret d. 02-05-2024 15:56.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Batteri

Antal: 1

Teknologi: Blysyre

Run Time (op til): 4.6 min. ved fuld last | 15.9 min. ved halv belastning | 103 min. ved 50 Watt | 50.5 min. ved 100 Watt | 21.7 min. ved 200 Watts | 12 min. ved 300 Watt | 7.3 min. ved 400 Watts

Genopladningstid: 3 timer

Transfertid: 6 ms

Egenskaber: Vedligeholdelsesfri, lukket, læksikker

Netværk

Grænseflade til fjernstyring: RS-232, USB

Diverse

Medfølgende ledninger:

Serielt kabel -
ekstern | USB-kabel -
ekstern | Strømkabel
1.83 m

Egenskaber:

Hørlig alarm, LCD-skærm, Automatic Voltage Regulation (AVR), kold-start funktion, automatisk selvtester, forudsigende fejlnotifikation, udskiftelige batterier, energimåler

Overensstemmelsesstandarder:

CSA, UL 1778, VDE, IEC 62040-2, RoHS, REACH, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:

1 x administration (RS-232) - RJ-45 | 1 x administration (USB)

Ekspansionsåbninger:

1 (total) / 1 (fri) x SmartSlot

