

Sony VPL-FHZ131 - 3LCD projektor - no lens - LAN - black



08-10-2024

SKU	VPL-FHZ131/B
Produktbeskrivelse:	Sony VPL-FHZ131 - 3LCD-projektor - intet objektiv - LAN - sort
Enhedstype:	3LCD-projektor
Farve:	Sort
Lysstyrke:	13600 lumen
Lysstyrke (farve):	13000 lumen
Opløsning:	WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor
Netværk:	Gigabit Ethernet
Fås i farverne:	Sort

Projektor

Lysstyrke:	13600 lumen
Lysstyrke (farve):	13000 lumen
Lysstyrke (reduceret):	8600 lumen
Billedstørrelse:	152 cm - 1524 cm
Digital zoomfaktor:	4x
Opløsning:	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10
Visningsformat:	6.910.000 pixels (1920 x 1200) x 3
Maks. synkroniseringshastighed (V x H):	92 Hz x 92 kHz
Lampetype:	Laserdiode
Lampes livscyklus:	Op til 20000 time(r)
Styring og justeringer:	Keystone korrektion, omstillingskontakt til skiftning af objektiv (horisontal), omstillingskontakt til skiftning af objektiv (vertikal)

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	45 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Mål og vægt

Bredde:	54.4 cm
Dybde:	56.4 cm
Højde:	20.5 cm
Vægt:	31 kg

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 120 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	1076 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	2 x AA batterier, fjernstyring, stikholder
Sikkerhedsfunktioner:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)

Projektor

OSD sprog:	Multilingual
Egenskaber:	Billedopdeling, 360 graders projektion, Power Save Mode, Contrast Enhancer

Objektiv

Type:	Intet objektiv
Zoomtype:	Forstærket
Zoom faktor:	1.5x
Keystone korrektionsretning:	Horisontal, lodret, hjørne
Objektivskiftretning:	Horisontal, lodret
Vertikalt objektivskift:	51% / 51%
Horisontalt objektivskift:	99% / 99%

Diverse

Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
Overensstemmelsesstandarder:	JIS C 6802 Class 1

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	1 x video-komponent / RGB-input - BNC x 5 ; 1 x RGB-input - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x DVI-D (digital) indgang - DVI-D ; 1 x HDMI-indgang - 19 pin HDMI Type A ; 1 x HDBaseT - RJ-45 ; 1 x VGA-output - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; USB (administration) ; Netværk - RJ-45 ; 1 x seriel RS-232C - 9-pin D-Sub (DB-9)
------------	--

Videoindgang

Video-interfacer:	VGA, HDMI, component video, DVI, RGB
Video Modes:	1080/24p, 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i
LAN og trådløs billedoverføringsprotokoller:	Kabel-LAN

