

Sony VPL-FHZ85 - 3LCD projector - standard lens - LAN - white



På lager(1)

SKU	VPL-FHZ85
Produktbeskrivelse:	Sony VPL-FHZ85 - 3LCD-projektor - standard objektiv - LAN - hvid
Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Farve:	Hvid
Lysstyrke:	8000 lumen
Lysstyrke (farve):	7300 lumen
Kontrastforhold:	∞:1
Opløsning:	WUXGA (1920 x 1200)

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Netværk:	Ethernet
Fås i farverne:	Hvid

Projektor

Lysstyrke:	8000 lumen
Lysstyrke (farve):	7300 lumen
Lysstyrke (reduceret):	5840 lumen
Kontrastforhold:	∞:1
Billedstørrelse:	102 cm - 1524 cm
Rækkeviddeforhold:	1.39 - 2.23:1
Opløsning:	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10
Visningsformat:	6.912.000 pixel (1920 x 1200) x 3
Maks. synkroniseringshastighed (V x H):	93 Hz x 63 kHz
Lampetype:	Laserdiode
Lampes livscyklus:	Op til 20000 time(r) - standardtilstand ; Op til 30000 time(r) - mellemtilstand

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	45 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)
Lydudbredelse:	38 dB
Sound Emission (Økonomisk Mode):	36 dB

Mål og vægt

Bredde:	46 cm
Dybde:	49.4 cm
Højde:	16.9 cm
Vægt:	13 kg

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	506 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Diverse

Sikkerhedsfunktioner:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Ekspansion / Konnektivitet

Projektor

Styring og justeringer:

Keystone korrektion,
omstillingskontakt til
skiftning af objektiv
(horisontal),
omstillingskontakt til
skiftning af objektiv
(vertikal)

Egenskaber:

Automatisk input søgning,
High-bandwidth Digital
Content Protection System
(HDCP), 3LCD Technology,
BrightEra, Cloning Function,
Reality Creation, auto-
strøm til, Z-Phosphor-
lyskilde, Bright View

Objektiv

Type:	Standard objektiv
Fokustype:	Forstærket
Zoomtype:	Forstærket
Zoom faktor:	1.6x
Keystone korrektionsretning:	Horisontal, lodret
Vertikal keystone korrektion:	-30 / +30
Horisontal keystone korrektion:	-30 / +30
Objektivskifttype:	Forstærket
Objektivskiftretning:	Horisontal, lodret
Vertikalt objektivskift:	5% / 70%
Horisontalt objektivskift:	32% / 32%

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:

1 x RGB-input - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x
lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x
DVI-D (digital) indgang - 24+1 pin digital DVI
; 1 x HDMI-indgang - 19 pin HDMI Type A ; 1 x
HDBaseT - RJ-45 ; 1 x komposit
videoindgang - BNC ; 1 x VGA-output - 15 pin
D-Sub (DB-15) ; 1 x lydudgang - mini-phone
stereo 3.5 mm ; 1 x DVI-D (digital) udgang -
24+1 pin digital DVI ; 1 x fjernstyring - 9-pin
D-Sub (DB-9) ; 1 x netværk - RJ-45 ; 1 x
fjernstyring - mini-phone stereo 3.5 mm ;
USB

Videoindgang

TV-system:	NTSC, SECAM, PAL
Video-interfacer:	HDMI, DVI, RGB, HDBaseT
Video Modes:	1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i, 3840/25p, 3840/24p, 3840/30p, 3840/60p, 4096/24p, 4096/60p, 4096/30p, 4096/25p
LAN og trådløs billedoverføringsprotokoller:	Kabel-LAN
DVI-D med HDCP Input:	Ja