

Sony VPL-FHZ91 - 3LCD projektor - standard lens - LAN - black



11-09-2024

SKU	VPL-FHZ91/B
Produktbeskrivelse:	Sony VPL-FHZ91 - 3LCD-projektor - standard objektiv - LAN - sort
Enhedstype:	3LCD-projektor
Farve:	Sort
Lysstyrke:	9000 lumen
Lysstyrke (farve):	9000 lumen
Kontrastforhold:	∞:1 (dynamisk)
Opløsning:	WUXGA (1920 x 1200)

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor
Netværk:	Gigabit Ethernet
Fås i farverne:	Sort

Projektor

Lysstyrke:	9000 lumen
Lysstyrke (farve):	9000 lumen
Lysstyrke (reduceret):	7000 lumen
Kontrastforhold:	∞:1 (dynamisk)
Billedstørrelse:	152 cm - 1524 cm
Digital zoomfaktor:	4x

Opløsning:	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10

Visningsformat:	6.912.000 pixel (1920 x 1200) x 3
-----------------	-----------------------------------

Maks. synkroniseringshastighed (V x H):	92 Hz x 92 kHz
---	----------------

Lampetype:	Laserdiode
Lampes livscyklus:	Op til 20000 time(r)

Styring og justeringer:	Keystone korrektion, omstillingskontakt til skiftning af objektiv (horisontal), omstillingskontakt til skiftning af objektiv (vertikal)
-------------------------	---

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	45 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Mål og vægt

Bredde:	54.4 cm
Dybde:	56.4 cm
Højde:	20.5 cm
Vægt:	30 kg

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 120 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	840 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	2 x AA batterier, fjernstyring
Sikkerhedsfunktioner:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Ekspansion / Konnektivitet

Projektor

OSD sprog: Multilingual

Egenskaber: Picture Muting, Kant blænding, billedopdeling, PJLink, Direct Power On, Direct Power Off, Reality Creation, 360 graders projektion, Contrast Enhancer

Objektiv

Type: Standard objektiv

Zoomtype: Forstærket

Zoom faktor: 1.5x

Keystone korrektionsretning: Horisontal, lodret, hjørne

Vertikal keystone korrektion: -30 / +30

Horisontal keystone korrektion: -30 / +30

Objektivskiftretning: Horisontal, lodret

Vertikalt objektivskift: 51% / 51%

Horisontalt objektivskift: 99% / 99%

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 1 x video-komponent / RGB-input - BNC x 5 ; 1 x RGB-input - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x DVI-D (digital) indgang - DVI-D ; 1 x HDMI-indgang - 19 pin HDMI Type A ; 1 x HDBaseT - RJ-45 ; 1 x VGA-output - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; USB (administration) ; Netværk - RJ-45 ; 1 x seriel RS-232C - 9-pin D-Sub (DB-9)

Videointgang

Video-interfacer: VGA, HDMI, component video, DVI, RGB, HDBaseT

Video Modes: 1080/24p, 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i

LAN og trådløs billedoverføringsprotokoller: Kabel-LAN

DVI-D med HDCP Input: Ja

