

StarTech.com 1 Port Industrial RS-232 / 422 / 485 Serial to IP Ethernet Wireless Device Server with Redundant Power - device server - Wi-Fi



23-05-2024

SKU	NETRS232485W
Produktbeskrivelse:	StarTech.com 1 Port Industrial RS-232 / 422 / 485 Serial to IP Ethernet Wireless Device Server with Redundant Power - enhedsserver - Wi-Fi
Enhedstype:	Enhedsserver
Formfaktor:	Ekstern
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, RS-422, RS-485
Frekvensbånd:	2.4 GHz
OS nødvendig:	Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Microsoft Windows Server 2016
Effekt:	DC 12 - 48 V



Generelt

Enhedstype:	Enhedsserver
Bredde:	2.9 cm
Dybde:	7.2 cm
Højde:	12.3 cm
Vægt:	346 g
Fås i farverne:	Sort

Netværk

Model:	Ekstern
Forbindelsesteknologi:	Trådløs, kabling
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, RS-422, RS-485
Netværks/overføselsprotokol:	TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, PPPoE, SMTP, BOOTP, DHCP, DNS, DDNS
Protokol til fjernadministration:	SNMP 1, SNMP 2c, HTTPS, SSH
Frekvensbånd:	2.4 GHz
Statusindikatorer:	Strøm, send, modtag, WLAN, LAN
Egenskaber:	Datatransport, auto-uplink (auto MDI/MDI-X)
Overensstemmelsesstandarder:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	-10 °C
Maks. driftstemperatur:	65 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities
OS nødvendig:	Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Microsoft Windows Server 2016

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning
Nødvendig spænding:	DC 12 - 48 V

Diverse

MTBF (forventet tid mellem fejl):	29,268 time(r)
Overensstemmelsesstandarder:	FCC, RoHS

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	1 x RS-232/422/485 - DB-9 ; 1 x 100Base-TX - RJ-45 ; 1 x antenne - RP-SMA
------------	---

Antenne

Antenne:	Aftagelig eksternt
Antal antenner:	1
Forstærkning:	2 dBi