

StarTech.com 2.5GbE USB A to Ethernet Adapter, NBASE-T NIC, USB 3.0 Type A 2.5 GbE /1 GbE Multi Speed Gigabit Network, USB 3.1 Laptop to RJ45/LAN, Lenovo X1 Carbon, HP EliteBook/ ZBook - Type-A to Ethernet (US2GA30) - network adapter - USB 3.0 - 10M/100M/



På lager(22)

SKU	US2GA30
Produktbeskrivelse:	StarTech.com 2.5GbE USB A to Ethernet Adapter, NBASE-T NIC, USB 3.0 Type A 2.5 GbE /1 GbE Multi Speed Gigabit Network, USB 3.1 Laptop to RJ45/LAN, Lenovo X1 Carbon, HP EliteBook/ ZBook - Type-A to Ethernet (US2GA30) - netværksadapter - USB 3.0 - 10M/100M/1G/2,5 Gigabit Ethernet x 1
Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Ekstern
Grænseflade (bus) type:	SuperSpeed USB 3.0
Porte:	10M/100M/1G/2,5 Gigabit Ethernet x 1
Dimensioner (B x D x H):	3 cm x 1.6 cm
Vægt:	39.7 g



Generelt

Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Ekstern
Grænseflade (bus) type:	SuperSpeed USB 3.0

Netværk

Porte:	10M/100M/1G/2,5 Gigabit Ethernet x 1
--------	---

Forbindelsesteknologi:	Kabling
------------------------	---------

Kabeltype:	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 2.5GBase-T
------------	---

Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
---------------------------	--

Dataoverførselshastighed:	2.5 Gbps
---------------------------	----------

Kapacitet:	Jumbo- rammestørrelse: 16000
------------	------------------------------------

Statusindikatorer:	Link/hastighed
--------------------	----------------

Egenskaber:	Auto-uplink (auto MDI/MDI-X), fuld dupleksmodus, strøm fra USB, VLAN Tagging, promiskuøs tilstand
-------------	--

Overensstemmelsesstandarder:	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3bz, USB 3.1 Gen 1
------------------------------	---

Processor / Hukommelse

Processor:	Realtek Semiconductor RTL8156
------------	-------------------------------

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	1 x 2.5Gb Ethernet - RJ-45 - hun
------------	----------------------------------

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
------------------------	------

Maks. driftstemperatur:	70 °C
-------------------------	-------

Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 90 % (ikke kondenserende)
--------------------------	----------------------------------

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 2 år
--------------------	--------------------------

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	2.7 cm
-------------------------	--------

Dybde ved forsendelse:	1.6 cm
------------------------	--------

Højde ved forsendelse:	8 cm
------------------------	------

Mål og vægt

Dybde:	3 cm
--------	------

Højde:	1.6 cm
--------	--------

Vægt:	39.7 g
-------	--------

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.11 - 10.15, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Linux Kernel 2.4.20 eller senere (kun LTS-versioner), Apple macOS 13.0, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 / 11
------------------	--

Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x USB-kabel (integreret) - 15 cm
------------------------	---------------------------------------

MTBF (forventet tid mellem fejl):	10,000 timer
-----------------------------------	--------------

Overensstemmelsesstandarder:	FCC, RoHS, REACH
------------------------------	------------------

Farve:	Sort, space grey
--------	------------------