

StarTech.com 3 Port USB-C Hub with Gigabit Ethernet & 60W Power Delivery Passthrough Laptop Charging, USB-C to 3x USB-A (USB 3.0 SuperSpeed 5Gbps), USB 3.1/USB 3.2 Gen 1 Type-C Adapter Hub - Windows/macOS/Linux (HB30C3AGEPD) - hub - 3 ports



På lager(29)

SKU	HB30C3AGEPD
Produktbeskrivelse:	StarTech.com 3 Port USB-C Hub with Gigabit Ethernet & 60W Power Delivery Passthrough Laptop Charging, USB-C to 3x USB-A (USB 3.0 SuperSpeed 5Gbps), USB 3.1/USB 3.2 Gen 1 Type-C Adapter Hub - Windows/macOS/Linux (HB30C3AGEPD) - hub - 3 porte
Enhedstype:	Hub - 3 porte
Undertype:	USB
Porte:	3 x SuperSpeed USB 3.0 + 1 x 10/100/1000
Jumborammesupport:	9000 byte
Egenskaber:	Datatransport, auto-negotiation, WOL, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), fuld duplexmodus, strøm fra USB, Energy Efficient Ethernet, prioritetskodning, mærket VLAN, UASP
Overensstemmelsesstandarder:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0



Generelt

Enhedstype: Hub - 3 porte

Pakningstype: Desktop

Undertype: USB

Porte: 3 x SuperSpeed USB 3.0 + 1 x 10/100/1000

Jumborammesupport: 9000 byte

Egenskaber: Datatransport, auto-negotiation, WOL, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), fuld duplexmodus, strøm fra USB, Energy Efficient Ethernet, prioritetskodning, mærket VLAN, UASP

Overensstemmelsesstandarder: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0

Processor: X VIA Labs / Realtek VL100 / VL812 / RTL8153

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 3 x USB 3.0 output Type A | 1 x 1000Base-T RJ-45 | 1 x USB-C (kun strøm) | 1 x USB 3.0 input Type C

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 45 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Min. lagertemperatur: -10 °C

Maks. Opbevaringstemperatur: 70 °C

Lagerfugtighedsgrad: 10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 2 år

Mål og vægt

Bredde: 4.1 cm

Dybde: 9.5 cm

Højde: 1.7 cm

Vægt: 44.9 g

Programmer / Systemkrav

OS
nødvendig: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Linux Kernel 2.6.25 eller senere, Microsoft Windows Server 2019, kun Linux LTS-versioner, Apple MacOS X 10.7 - 10.15, Apple macOS 11.0, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0

Diverse

Farve: Sort

Overensstemmelsesstandarder: Plug and Play, FCC, RoHS