

StarTech.com HPE JD118B Compatible SFP Module, 1000BASE-SX, 1GbE Multi Mode (MMF) Fiber Optic Transceiver, 1GE Gigabit Ethernet SFP, LC Connector, 550m, 850nm, DDM, HPE 5900, 12500, 5500 - Lifetime Warranty (JD118BST) - SFP (mini-GBIC) transceiver module



Ikke på lager

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                       | JD118BST                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktbeskrivelse:       | StarTech.com HPE JD118B Compatible SFP Module, 1000BASE-SX, 1GbE Multi Mode (MMF) Fiber Optic Transceiver, 1GE Gigabit Ethernet SFP, LC Connector, 550m, 850nm, DDM, HPE 5900, 12500, 5500 - Lifetime Warranty (JD118BST) - SFP (mini-GBIC) transceiver modul - 1GbE |
| Enhedstype:               | SFP (mini-GBIC) transceiver modul - LC multimodus                                                                                                                                                                                                                    |
| Model:                    | Indstiksmodul                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kabeltype:                | 1000Base-SX                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dataoverførselshastighed: | 1.25 Gbps                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Optisk bølgelængde:       | 850 nm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dataforbindelsesprotokol: | 1GbE                                                                                                                                                                                                                                                                 |



## Generelt

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Enhedstype: | SFP (mini-GBIC) transceiver modul |
| Model:      | Indstiksmodul                     |
| Farve:      | Sølv                              |

## Netværk

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Forbindelsesteknologi:    | Kabling     |
| Kabeltype:                | 1000Base-SX |
| Dataforbindelsesprotokol: | 1GbE        |
| Dataoverførselshastighed: | 1.25 Gbps   |
| Optisk bølgelængde:       | 850 nm      |
| Maks. overføringsafstand: | 550 m       |

|             |                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egenskaber: | Fuld dupleksmodus, Digital Optical Monitoring (DOM) support, Digital Diagnostics Monitoring (DDM) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Overensstemmelsesstandarder: | IEEE 802.3z |
|------------------------------|-------------|

## Miljømæssige parametre

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Min. driftstemperatur:   | 0 °C    |
| Maks. driftstemperatur:  | 70 °C   |
| Fugtighedsgrad ved brug: | 5 - 95% |

## Producentgaranti

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Service & Support: | Begrænset garanti - livstid |
|--------------------|-----------------------------|

## Mål og vægt

|         |         |
|---------|---------|
| Bredde: | 1.37 cm |
| Dybde:  | 5.66 cm |
| Højde:  | 1.25 cm |
| Vægt:   | 28 g    |

## Diverse

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Overensstemmelsesstandarder:       | UL, FCC, RoHS, MSA |
| OEM-producentækvivalent delnummer: | HP JD118B          |

## Ekspansion / Konnektivitet

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Interface: | 1 x Ethernet 1000Base-SX - LC multi-mode<br>hun x 2 |
|------------|-----------------------------------------------------|

