

StarTech.com Multimode (MM) LC Fiber Media Converter for 10/100/1000 Network - 550m - Gigabit Ethernet - 850nm - with SFP Transceiver (MCM1110MMLC) - fibre media converter - 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE



På lager(23)

SKU	MCM1110MMLC
Produktbeskrivelse:	StarTech.com Multimode (MM) LC Fiber Media Converter for 10/100/1000 Network - 550m - Gigabit Ethernet - 850nm - with SFP Transceiver (MCM1110MMLC) - fibermedieomformer - 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Enhedstype:	Fibermedieomformer - RJ-45 / LC multimodus
Model:	Ekstern
Kabeltype:	10Base-T, 1000Base-LX, 1000Base-SX, 100Base-TX, 1000Base-T
Dataoverførselshastighed:	1 Gbps
Optisk bølgelængde:	850 nm
Dataforbindelsesprotokol:	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE



Generelt

Enhedstype: Fibermedieomformer

Model: Ekstern

Farve: Brun

Netværk

Forbindelsesteknologi: Kabling

Kabeltype: 10Base-T, 1000Base-LX, 1000Base-SX, 100Base-TX, 1000Base-T

Dataforbindelsesprotokol: 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE

Dataoverførselshastighed: 1 Gbps

Optisk bølgelængde: 850 nm

Maks. overføringsafstand: 550 m

Egenskaber: Auto-negotiation, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), Link Fault Pass Through function (LFP), Jumbo Frames support, metalkabinet

Overensstemmelsesstandarder: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for: P/N: SVA5N3NEUA

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 50 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 5 - 95 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 2 år

Mål og vægt

Bredde: 7 cm

Dybde: 2.6 cm

Højde: 9.7 cm

Vægt: 200 g

Effekt

Strømenhed: Ekstern strømforsyning

Nødvendig spænding: AC 120/230 V

Strømforbrug ved drift: 5 Watt

Diverse

MTBF (forventet tid mellem fejl): 50,000 timer

Overensstemmelsesstandarder: FCC, RoHS, MSA

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 hun | 1 x Ethernet 1000Base-LX/1000Base-SX - LC multi-mode hun x 2