

StarTech.com PCI Express Gigabit Ethernet Fiber Network Card w/ Open SFP - PCIe GbE SFP Network Card Adapter NIC - Fiber Optic SFP Adapter (PEX1000SFP2) - network adapter - PCIe



På lager(10)

SKU	PEX1000SFP2
Produktbeskrivelse:	StarTech.com PCI Express Gigabit Ethernet Fiber Network Card w/ Open SFP - PCIe GbE SFP Network Card Adapter NIC - Fiber Optic SFP Adapter (PEX1000SFP2) - netværksadapter - PCIe
Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express x1
Dimensioner (B x D x H):	1.8 cm x 12.8 cm x 11.8 cm
Vægt:	57 g
Kabeltype:	Ethernet 1000Base-LX, Ethernet 1000Base-SX

Generelt

Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express x1

Netværk

Forbindelsesteknologi:	Kabling
Kabeltype:	Ethernet 1000Base-LX, Ethernet 1000Base-SX
Dataforbindelsesprotokol:	Gigabit Ethernet
Dataoverførselshastighed:	1 Gbps
Protokol til fjernadministration:	SNMP 1
Statusindikatorer:	Tilslutning OK, link/aktivitet

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	P/N: 3CSFP91ST, 453154B21ST, ET91000SM10, ET91000SM20, EXSFP1GELXST, EXSFP1GESXST, EXSFP1GETST, GLCEXSMDST, GLCLHSM10PST, GLCLHSMD10ST, GLCLHSMDST, GLCLHSMDSTTA, GLCLXSMRGDST, GLCSXMM10PST, GLCSXMMDST, GLCSXMMDSTT, GLCSXMMRGDST, GLCT10PKST, GLCTEST, GLCTST, GLCTSTTAA, GLCZXSMRGDST, J4858C10PKST, J4858CST, J4859C10PKST, J4859CST, J8177C10PKST, J8177CST, JD089BST, JD118BST, JD119BST, MASFP1GBLX10, MASFP1GBSXST, MASFP1GBTXST, SFP1GELXST, SFPC1110, SFPG1320C, SFPGESST, SFPGLCLHSMST, SFPGLCSXMMST, SFP5XMM
---------------	---

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	45 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95 % (ikke-kondenserende)

Netværk

Egenskaber:

Datatransport, komplet duplex ydeevne, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), Jumbo Frames support, 48 KB pakkebuffer, PXE 2.1 support

Overensstemmelsesstandarder:	IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
------------------------------	--

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	1 - SFP (mini-GBIC)
------------	---------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	Simpelt beslag
Overensstemmelsesstandarder:	FCC, RoHS

Effekt

Strømforbrug ved drift:	3.2 Watt
-------------------------	----------

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 2 år
--------------------	--------------------------

Mål og vægt

Bredde:	1.8 cm
Dybde:	12.8 cm
Højde:	11.8 cm
Vægt:	57 g

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities
---------------	---------------------

OS nødvendig:	Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.5 - 10.9, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Linux 2.4.x to 4.11.x LTS versions only
---------------	--

