

StarTech.com USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter NIC w/ USB Port (White) - USB 3.0 NIC - 10/100/1000 Mbps USB 3.0 LAN Adapter (USB31000SPTW) - network adapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet



Ikke på lager

SKU	USB31000SPTW
Produktbeskrivelse:	StarTech.com USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter NIC w/ USB Port (White) - USB 3.0 NIC - 10/100/1000 Mbps USB 3.0 LAN Adapter (USB31000SPTW) - netværksadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet
Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Ekstern
Grænseflade (bus) type:	SuperSpeed USB 3.0
Porte:	Gigabit Ethernet
Dimensioner (B x D x H):	3.5 cm x 8.2 cm x 1.7 cm
Vægt:	50 g

Generelt

Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Ekstern
Grænseflade (bus) type:	SuperSpeed USB 3.0

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	50 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 85%

Netværk

Porte:	Gigabit Ethernet
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Kabeltype:	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Statusindikatorer:	Ports transmissionshastighed, link/aktivitet

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 2 år
--------------------	--------------------------

Mål og vægt

Bredde:	3.5 cm
Dybde:	8.2 cm
Højde:	1.7 cm
Vægt:	50 g

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities
---------------	---------------------

Netværk

Egenskaber:

Datatransport, komplet duplex ydeevne, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), strøm fra USB, IPv4 og IPv6 Large Send Offload og Checksum Offload (LSO/TCO), Jumbo Frames support, VLAN Tagging (ikke understøttet i MacOS)

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:

Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Linux Kernel 2.6.25 eller senere, Microsoft Windows Server 2019, kun Linux LTS-versioner, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple MacOS 11.3 eller nyere

Processor / Hukommelse

Processor:

ASIX AX88179

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:

1 x 1000Base-T - RJ-45 - hun | 1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type A - hun

Diverse

Medfølgende ledninger:

1 x USB-kabel (integreret) - 15.24 cm

Overensstemmelsesstandarder:

FCC, RoHS

Farve:

Hvid

