

StarTech.com USB C Multiport Adapter - Portable USB-C Dock to 4K HDMI, 2-pt USB 3.0 Hub, SD/SDHC, GbE, 60W PD Pass-Through - USB Type-C/Thunderbolt 3 - NEW VERSION AVAILABLE DKT30CSDHPD3 (DKT30CSDHPD) - docking station - USB-C / Thunderbolt 3 - 1GbE



På lager(20)

SKU	DKT30CSDHPD
Produktbeskrivelse:	StarTech.com USB C Multiport Adapter - Portable USB-C Dock to 4K HDMI, 2-pt USB 3.0 Hub, SD/SDHC, GbE, 60W PD Pass-Through - USB Type-C/Thunderbolt 3 - NEW VERSION AVAILABLE DKT30CSDHPD3 (DKT30CSDHPD) - dockingstation - USB-C / Thunderbolt 3 - 1GbE
Produkttype:	Dockingstation
Docking-interface:	USB-C / Thunderbolt 3
Dimensioner (B x D x H):	4.6 cm x 11.6 cm x 1.6 cm
Vægt:	86 g
Farve:	Grå, sort
Netværk:	Gigabit Ethernet

Generelt

Produkttype:	Dockingstation
Bredde:	4.6 cm
Dybde:	11.6 cm
Højde:	1.6 cm
Vægt:	86 g
Fås i farverne:	Grå, sort

Netværk

Dataforbindelsesprotokol:	Gigabit Ethernet
Overensstemmelsesstandarder:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 (total) / 1 (fri) x SD / MMC Memory Card
Interface:	2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9 pin USB Type A 1 x USB-C - 24 pin USB-C (kun strøm) Video - HDMI-indgang - 19 pin HDMI Type A 1 x netværk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	P/N: ARMCBCL, ARMPIVOT, ARMPIVOTB, ARMPIVOTE, ARMPIVOTE2, ARMPIVOTHD, ARMPIVOTV2, ARMPIVSTND, ARMSLIM, ARMUNONB, ARMUNONB1, FPPNEUSTND, LTRISERP, MONSTADJD, MONSTADJDL
---------------	---

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	55 °C

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Systemkrav

OS	Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.11 - 10.15, Apple macOS 11.0, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0
nødvendig:	

Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x USB-C kabel - 15.2 cm
Egenskaber:	Strøm fra USB, fuld duplex-support
Overensstemmelsesstandarder:	FCC, RoHS, WEEE, RCM, UASP (USB Attached SCSI Protocol)

