

StarTech.com USB-C to Dual Gigabit Ethernet Adapter with USB 3.0 (Type-A) Port - USB Type-C Gigabit Network Adapter (US1GC301AU2R) - network adapter - USB-C - Gigabit Ethernet x 2 + USB 3.0



På lager(4)

SKU	US1GC301AU2R
Produktbeskrivelse:	StarTech.com USB-C to Dual Gigabit Ethernet Adapter with USB 3.0 (Type-A) Port - USB Type-C Gigabit Network Adapter (US1GC301AU2R) - netværksadapter - USB-C - Gigabit Ethernet x 2 + USB 3.0
Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Ekstern
Grænseflade (bus) type:	USB-C
Porte:	Gigabit Ethernet x 2 + USB 3.0
Dimensioner (B x D x H):	6 cm x 7.5 cm x 1.6 cm
Vægt:	59 g

Generelt

Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Ekstern
Grænseflade (bus) type:	USB-C

Netværk

Porte:	Gigabit Ethernet x 2 + USB 3.0
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Kabeltype:	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Dataoverførselshastighed:	1 Gbps
Statusindikatorer:	Link/aktivitet

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	P/N: TB33A1C
---------------	--------------

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	50 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 2 år
--------------------	--------------------------

Mål og vægt

Bredde:	6 cm
Dybde:	7.5 cm
Højde:	1.6 cm
Vægt:	59 g

Programmer / Systemkrav

Netværk

Egenskaber:

Komplet duplex
ydeevne, auto-uplink
(auto MDI/MDI-X),
strøm fra USB,
Energy Efficient
Ethernet, 4K
opløsningssupport,
USB Pass-Through,
VLAN Tagging (ikke
understøttet i
MacOS)

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.3, IEEE
802.3u, IEEE
802.3ab, IEEE
802.3az

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:

Microsoft Windows Server 2003,
Microsoft Windows Server 2008 R2,
Microsoft Windows Server 2012, Microsoft
Windows Server 2016, Linux Kernel 2.6.25
eller senere, Microsoft Windows Server
2019, kun Linux LTS-versioner, Apple
MacOS X 10.6 - 10.15, Microsoft Windows
XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple
MacOS 11.3 eller nyere

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 2 x 1000Base-T - RJ-45 - hun | 1 x USB 3.0 - 9
pin USB Type A - hun

Diverse

Medfølgende ledninger:

1 x SuperSpeed USB
Type-C kabel
(integreret)

Overensstemmelsesstandarder:

FCC, RoHS

