

Synology Disk Station DS1621+ - NAS server

13-05-2024

SKU	DS1621+
Produktbeskrivelse:	Synology Disk Station DS1621+ - NAS-server
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 6 (maks.)
Dimensioner (B x D x H):	28.2 cm x 24.3 cm x 16.6 cm
Vægt:	5.1 kg ()
Processor:	1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz (Quad-Core)

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 6 (maks.)
Bredde:	28.2 cm
Dybde:	24.3 cm
Højde:	16.6 cm
Vægt:	5.1 kg ()
Fås i farverne:	Sort
Indbygget udstyr:	LED-panel

Processor / Hukommelse

Antal installerede processorer:	1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz
Antal kerner:	Quad-Core
Maks. antal understøttet:	1
RAM:	4 GB (installeret) / 32 GB (understøttet) - DDR4

Controller for lagring

Type:	RAID
Interfacetype:	SATA 6Gb/s
RAID-niveau:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95%
Lydudbredelse:	25.2 dBA

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Programmer / Systemkrav

Med software:	McAfee AntiVirus, Synology Central Management System
---------------	--

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	51.22 Watt
Strømforbrugs-stand by:	25.27 Watt
Strømforsyning:	250 Watt

Diverse

Medfølgende ledninger:	2 x netværkskabel
------------------------	-------------------



Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), LAN-aktiveret, 2 indbyggede køleblæsere, Citrix Ready, VMware Ready
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
Overensstemmelsesstandarder:	VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, EAC, RCM
Inkluderet tilbehør:	Tilbehørspakke

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelses-båse:	6 (total) / 6 (fri) x hot-swap - 2.5" / 3.5"
Ekspansionsåbninger:	2 (total) / 1 (fri) x DIMM 288-pin 1 2 (total) / 2 (fri) x M.2 2280 1 (total) / 1 (fri) x PCI Express 3.0 x8
Interface:	3 x USB 3.0 - Type A 1 4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 1 2 x eSATA

Netværk

Dataforbindelsesprotokol:	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netværks/overføselsprotokol:	iSCSI
Protokol til fjernadministration:	SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Netværksservicekompatibilitet:	Microsoft Active Directory (AD), File Level Security (ACLs), Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)

Netværk

Egenskaber:

Hardwarekryptering,
VPN support, væk på
LAN (WOL), Syslog
understøttet, Høj
rådighedsgrad,
download klient,
fildeling, Trivial File
Transfer Protocol
(TFTP) support,
Access Control List
(ACL) support,
overvågningsstation,
PXE support, DLNA
Media Server, Apple
Time Machine
kompatibel, WebDAV
server, VPN-server,
anti-virusbeskyttelse,
Link Aggregation,
failover-beskyttelse,
DLNA support,
OpenStack-
kompatibel, SSD-
pynt, iSCSI LUN
klon/snapshot,
Windows ODX,
skystationsserver,
MailPlus-server,
Rsync-kompatibel,
Synology Hybrid
RAID

Overensstemmelsesstandarder: DLNA-CERTIFICERET