

Synology FlashStation FS6400 - NAS server



04-06-2024

SKU	FS6400
Produktbeskrivelse:	Synology FlashStation FS6400 - NAS-server
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 2U
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 24 (maks.)
Dimensioner (B x D x H):	48.2 cm x 72.4 cm x 8.8 cm
Vægt:	17.26 kg ()

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 2U
Totale lagringskapacitet:	0 GB
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 24 (maks.)
Bredde:	48.2 cm
Dybde:	72.4 cm
Højde:	8.8 cm
Vægt:	17.26 kg ()

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95%
Lyddubbelthed:	53.7 dBA

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år
--------------------	--------------------------

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:	Microsoft Windows 7 eller senere, Apple MacOS X 10.11 eller nyere
---------------	---

Processor / Hukommelse

Antal installerede processorer:	2 x Intel Xeon Silver 4110 2.1 GHz
Antal kerner:	8 kerner
Max Turbo Speed:	3 GHz
RAM:	32 GB (installeret) / 512 GB (understøttet) - DDR4
Egenskaber:	Registreret, ECC

Controller for lagring

Type:	RAID
RAID-niveau:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID F1

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning
Antal installeret:	2
Maks. antal understøttet:	2
Overskudsspænding:	Ja
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	288.49 Watt
Strømforsyning:	800 Watt

Diverse

Egenskaber:	4 indbyggede køleblæsere
-------------	--------------------------



Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	VCCI, BSMI, FCC, RoHS, EAC, RCM
Inkluderet tilbehør:	Tilbehørspakke

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelses-båse:	24 (total) / 24 (fri) x hot-swap - 2.5"
------------------	---

Ekspansionsåbninger:	2 x PCI Express 3.0 x8 16 (total) / 14 (fri) x DIMM 288-pin
----------------------	---

Interface:	2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 2 x USB 3.0 - Type A 1 x seriel - DB-9 2 x Ethernet 10Gb - RJ-45
------------	--

Sikkerhed DVR

Understøttede IP Kameraer:	128
----------------------------	-----

Kompressionsformat:	MJPEG, H.264, H.265
---------------------	---------------------

Billed Opøsning:	1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
------------------	--

Netværk

Dataforbindelsesprotokol:	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE
---------------------------	----------------------------------

Netværks/overføselsprotokol:	PPTP, L2TP, iSCSI, SMTP, FTP, SMB, HTTPs
------------------------------	--

Protokol til fjernadministration:	SNMP, Telnet, HTTPS, SSH, SMTP, LDAP
-----------------------------------	--------------------------------------

Netværksservicekompatibilitet:	Microsoft Active Directory (AD), Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
--------------------------------	---

Netværk

Egenskaber:

Firewallbeskyttelse,
VPN support,
understøttet af LDAP,
wake on LAN (WOL),
analyse af antivirus,
Høj rådighedsgrad,
anti-malware
beskyttelse, Access
Control List (ACL)
support, e-mail server,
nulstillingsknap,
båndbreddekontrol,
overvågningsstation,
VPN-server, failover-
beskyttelse,
OpenStack-kompatibel,
B-tree file system
(Btrfs), filstation, EXT4
filsystem, iSCSI LUN
klon/snapshot,
Windows ODX,
MailPlus-server

Krypterings algoritme:

AES-NI

