

Synology RackStation RS1221RP+ - NAS server

På lager(10)

SKU	RS1221RP+
Produktbeskrivelse:	Synology RackStation RS1221RP+ - NAS-server
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 2U
Maks. antal understøttet:	108 TB
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 8 (maks.)
Dimensioner (B x D x H):	48.2 cm x 40.75 cm x 8.8 cm

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 2U
Totale lagringskapacitet:	0 GB
Maks. antal understøttet:	108 TB
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 8 (maks.)
Bredde:	48.2 cm
Dybde:	40.75 cm
Højde:	8.8 cm
Vægt:	11.7 kg ()

Processor / Hukommelse

Antal installerede processorer:	1 x Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz
Antal kerner:	Quad-Core
Maks. antal understøttet:	1
RAM:	4 GB (installeret) / 32 GB (understøttet) - DDR4
Egenskaber:	ECC

Controller for lagring

Type:	RAID
Interfacetype:	SATA 6Gb/s

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95%
Lyddudbredelse:	40 dBA

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:	Microsoft Windows 7 eller senere, Apple MacOS X 10.12 eller nyere
---------------	---

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning
Antal installeret:	2
Maks. antal understøttet:	2
Overskudsspænding:	Ja
Skema til overskudsspænding:	1+1
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	61.94 Watt
Strømforsyning:	350 Watt

Diverse

Egenskaber:	2 indbyggede køleblæsere, 80 mm køleblæser
-------------	--

Controller for lagring

RAID-niveau:

RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10,
JBOD, RAID 5 hot spare, RAID 6 hot
spare, RAID 10 hot reserve, RAID 1 hot
spare

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:

VCCI, BSMI, CCC, FCC,
AES, RoHS, KC, EAC,
RCM

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelses-båse:

8 (total) / 8 (fri) x hot-swap -
2.5" / 3.5"

Ekspansionsåbninger:

1 (total) / 1 (fri) x PCI Express
3.0 x8 ; 1 (total) / 1 (fri) x
ekspansionsåbning

Interface:

4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-
45 ; 2 x USB 3.2 Gen 1 ; 1 x
eSATA

Sikkerhed DVR

Understøttede IP Kameraer:

40

Netværk

Dataforbindelsesprotokol:

10Mb LAN, 100Mb LAN,
1GbE

Netværks/overføselsprotokol:

PPTP, L2TP, iSCSI, FTP,
SMB, NFS, HTTP,
HTTPs, SMB v2, Telnet,
SMB v3

Protokol til fjernadministration:

SNMP, Telnet, SSH

Netværksservicekompatibilitet:

Microsoft Active
Directory (AD),
Microsoft CIFS, FTP,
Apple File Protocol
(AFP), HTTP, HTTPS,
Web-based Distributed
Authoring and
Versioning (WebDAV),
Calendaring Extensions
to WebDAV (CalDAV),
Server Message Block
2.0 (SMB 2.0), Server
Message Block 3.0
(SMB 3.0), Network File
System v3 (NFS v3),
Network File System
v4 (NFS v4), Network
File System v4.1 (NFS
v4.1)

Netværk

Egenskaber:

Firewallbeskyttelse, understøttet af LDAP, wake on LAN (WOL), Syslog understøttet, analyse af antivirus, Høj rådighedsgrad, videosever, POP3-emailserver, Access Control List (ACL) support, RADIUS support, FTP server, e-mail server, nulstillingsknap, overvågningsstation, DNS server, VPN-server, Link Aggregation, planlægger, failover-beskyttelse, B-tree file system (Btrfs), network virtualization (NV), filstation, EXT4 filesystem, SSD-pynt, RAID-migration, MailPlus-server, hybrid backup-synkronisering

Krypterings algoritme:

AES, SSL, TLS

