

Synology RackStation RS2423+ - NAS server

På lager(8)

SKU	RS2423+
Produktbeskrivelse:	Synology RackStation RS2423+ - NAS-server
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 2U
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 12 (maks.)
Dimensioner (B x D x H):	48.2 cm x 55.2 cm x 8.8 cm
Vægt:	11.5 kg ()

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 2U
Totale lagringskapacitet:	0 GB
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 12 (maks.)
Bredde:	48.2 cm
Dybde:	55.2 cm
Højde:	8.8 cm
Vægt:	11.5 kg ()

Processor / Hukommelse

Antal installerede processorer:	1 x AMD Ryzen V1780B 3.35 GHz
Antal kerner:	Quad-Core
Maks. antal understøttet:	1
Max Turbo Speed:	3.6 GHz
RAM:	8 GB (installeret) / 32 GB (understøttet) - DDR4
Egenskaber:	Ikke bufferet, ECC

Controller for lagring

Type:	RAID
-------	------

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95% RH
Lydudbredelse:	52.3 dBA

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Programmer / Systemkrav

Operativsystem til lagring:	Synology DiskStation Manager
Med software:	McAfee AntiVirus (prøve)

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning
Antal installeret:	1
Nødvendig spænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	119.95 Watt
Strømforsyning:	500 Watt

Diverse

Controller for lagring

Interfacetype:	SATA 6Gb/s
RAID-niveau:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD

Diverse

Egenskaber:	3 indbyggede køleventilatorer, Citrix Ready, skemalagt strøm til/fra, strømgendannelse
-------------	--

Overensstemmelsesstandarder:	UL, VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA
------------------------------	--

Inkluderet tilbehør:	Tilbehørspakke, strømkabel
----------------------	----------------------------

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelses-båse:	12 (total) / 12 (fri) x hot-swap - 2.5" / 3.5"
------------------	--

Ekspansionsåbninger:	2 (total) / 1 (fri) x DIMM 288-pin 1 (total) / 1 (fri) x PCI Express 3.0 x8 (x4 tilstand)
----------------------	--

Interface:	2 x Ethernet 1000Base-T 1 x Ethernet 10Gb - RJ-45 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x administration
------------	--

Sikkerhed DVR

Understøttede IP Kameraer:	50
----------------------------	----

Kompressionsformat:	H.264, H.265
---------------------	--------------

Billed Opløsning:	1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
-------------------	--

Netværk

Dataforbindelsesprotokol:	1GbE, 10GbE
---------------------------	-------------

Netværks/overføselsprotokol:	PPTP, L2TP, HTTP, HTTPS, OpenVPN
------------------------------	----------------------------------

Protokol til fjernadministration:	SNMP, SSH
-----------------------------------	-----------

Netværk

Netværksservicekompatibilitet:

Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV), SFTP, Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1)

Egenskaber:

Firewallbeskyttelse, understøttet af LDAP, wake on LAN (WOL), Access Control List (ACL) support, DLNA Media Server, VPN-server, Link Aggregation, failover-beskyttelse, B-tree file system (Btrfs), EXT4 filesystem, SSD-pynt, RAID-migration, MailPlus-server, Rsync-kompatibel, Synology Hybrid RAID, wake on WAN (WOW), Let's Encrypt, NFS Kerberos-autentificering, SSD read-write cache, delt mappe-kryptering, SMB-kryptering, login auto-blokering

Krypterings algoritme:

SSL, TLS, AES-NI

