

Synology RackStation RS422+ - NAS server

På lager(32)

SKU	RS422+
Produktbeskrivelse:	Synology RackStation RS422+ - NAS-server
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 1U
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 4 (maks.)
Dimensioner (B x D x H):	47.8 cm x 32.75 cm x 4.4 cm
Vægt:	4.38 kg ()

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 1U
Totale lagringskapacitet:	0 GB
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 4 (maks.)
Bredde:	47.8 cm
Dybde:	32.75 cm
Højde:	4.4 cm
Vægt:	4.38 kg ()
Indbygget udstyr:	LED-panel

Processor / Hukommelse

Antal installerede processorer:	1 x AMD Ryzen Embedded R1600 2.6 GHz
Antal kerner:	Quad-Core
Maks. antal understøttet:	1
Max Turbo Speed:	3.1 GHz
RAM:	2 GB DDR4
Egenskaber:	ECC

Controller for lagring

Type:	RAID
Interfacetype:	SATA 6Gb/s

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95% RH
Lydudbredelse:	28.5 dBA

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Programmer / Systemkrav

Operativsystem til lagring:	Synology DiskStation Manager
Med software:	McAfee AntiVirus (prøve)
OS nødvendig:	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning
Nødvendig spænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforsyning:	100 Watt

Diverse

Controller for lagring

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD

Diverse

Egenskaber: Hørbar alarm, LAN-aktiveret, 3 indbyggede køleventilatorer, skemalagt strøm til/fra, nulstillingsknap, låsbar bakke

Overensstemmelsesstandarder: VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA

Inkluderet tilbehør: Tilbehørspakke

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelses-båse: 4 (total) / 4 (fri) x hot-swap - 2.5" / 3.5"

Ekspansionsåbninger: 2 (total) / 2 (fri) x PCI Express 3.0 x2

Interface: 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ; 1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ; 1 x seriel (administration) - DB-9

Sikkerhed DVR

Understøttede IP Kameraer: 40

Kompressionsformat: H.264, H.265

Billed Opløsning: 1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160

Netværk

Dataforbindelsesprotokol: 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE

Netværks/overføselsprotokol: TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, SMTP, FTP, DNS, POP3, IMAP, SMB, NFS, SFTP, HTTP, HTTPs

Protokol til fjernadministration: SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SFTP, LDAP, RADIUS



Netværk

Netværksservicekompatibilitet:

Microsoft Active Directory (AD), DNS, File Level Security (ACLs), Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV), SFTP, Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1)

Netværk

Egenskaber:

Firewallbeskyttelse,
hardwarekryptering,
understøttet af LDAP,
wake on LAN (WOL),
Høj rådighedsgrad,
backup server,
fildeling, resultat
register, Access
Control List (ACL)
support, FTP server,
nulstillingsknap,
båndbreddekontrol,
overvågningsstation,
PXE support, DNS
server, Apple Time
Machine kompatibel,
cloud-backup, VPN-
server, Dropbox
support, anti-
virusbeskyttelse, Link
Aggregation, Google
Drive-support, failover-
beskyttelse, Yandex
Disk support, Microsoft
OneDrive support, B-
tree file system (Btrfs),
filstation, hubiC-
support, OpenStack
Swift-kompatibel,
WebDAV sky-support,
EXT4 filsystem, SSD-
pynt, iSCSI LUN
klon/snapshot,
skystationsserver,
hvidliste, Rsync-
kompatibel, Synology
Hybrid RAID, Alibaba
Cloud OSS support,
Backblaze B2 support,
MegaDisk support,
Tencent COS support,
wake on WAN (WOW),
RADIUS Server

Krypterings algoritme:

SSL, TLS, AES-NI