

Synology RackStation RS822RP+ - NAS server

På lager(16)

SKU	RS822RP+
Produktbeskrivelse:	Synology RackStation RS822RP+ - NAS-server
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 1U
Maks. antal understøttet:	108 TB
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 4 (maks.)
Dimensioner (B x D x H):	48 cm x 51.86 cm x 4.4 cm

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 1U
Totale lagringskapacitet:	0 GB
Maks. antal understøttet:	108 TB
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 4 (maks.)
Bredde:	48 cm
Dybde:	51.86 cm
Højde:	4.4 cm
Vægt:	8 kg ()

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	8 - 80% RH
Lydudbredelse:	27.4 dBA

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Programmer / Systemkrav

Operativsystem til lagring:	Synology DiskStation Manager
-----------------------------	------------------------------

Processor / Hukommelse

Antal installerede processorer:	1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz
Antal kerner:	Quad-Core
Maks. antal understøttet:	1
RAM:	2 GB (installeret) / 32 GB (understøttet) - DDR4
Egenskaber:	ECC

Controller for lagring

Type:	RAID
Interfacetype:	SATA 6Gb/s

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning
Antal installeret:	2
Maks. antal understøttet:	2
Overskudsspænding:	Ja
Skema til overskudsspænding:	1+1
Nødvendig spænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforsyning:	150 Watt

Diverse

Controller for lagring

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD

Diverse

Egenskaber: 2 indbyggede køleblæsere, skemalagt strøm til/fra

Overensstemmelsesstandarder: UL, VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA

Inkluderet tilbehør: Tilbehørspakke

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelses-båse: 4 (total) / 4 (fri) x hot-swap - 2.5" / 3.5"

Ekspansionsåbninger: 1 (total) / 1 (fri) x PCI Express 3.0 x8

Interface: 4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A | 1 x eSATA | 1 x serial (administration) - DB-9

Sikkerhed DVR

Understøttede IP Kameraer: 40

Netværk

Dataforbindelsesprotokol: 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE

Netværks/overføselsprotokol: PPTP, L2TP, FTP

Protokol til fjernadministration: SNMP, Telnet, HTTPS, SSH

Netværksservicekompatibilitet: Network File System (NFS), Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)



Netværk

Egenskaber:

Firewallbeskyttelse, hardwarekryptering, aktivitet, understøttet af LDAP, wake on LAN (WOL), analyse af antivirus, backup server, fildeling, Access Control List (ACL) support, iTunes server, FTP server, båndbreddekontrol, overvågningsstation, PXE support, DNS server, Apple Time Machine kompatibel, VPN-server, Dropbox support, Link Aggregation, Google Drive-support, failover-beskyttelse, Amazon Cloud Drive support, Yandex Disk support, Microsoft OneDrive support, B-tree file system (Btrfs), filstation, hubiC-support, OpenStack Swift-kompatibel, WebDAV sky-support, EXT4 filsystem, iSCSI LUN klon/snapshot, Rsync-kompatibel, Synology Hybrid RAID, Alibaba Cloud OSS support, Backblaze B2 support, MegaDisk support, wake on WAN (WOW), Let's Encrypt, avanceret billedtagningsteknologi, fil og mappe-niveau datarestaurering, fleksibelt lagerkvotesystem, fil-selvhelbredelse, inline-komprimering

Krypterings algoritme:

AES-NI