

TP-Link Archer C20 AC750 - wireless router - Wi-Fi 5 - desktop



15-05-2024

SKU	Archer C20
Produktbeskrivelse:	TP-Link Archer C20 AC750 - trådløs router - Wi-Fi 5 - desktop
Enhedstype:	Trådløs router - 4-port switch (integreret)
Pakningstype:	Desktop
Antal WAN porte:	1
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frekvensbånd:	2,4 GHz/5 GHz
Dataoverførselshastighed:	733 Mbps

Generelt

Enhedstype:	Trådløs router - 4-port switch (integreret)
Pakningstype:	Desktop
Forbindelsesteknologi:	Trådløs, kabling
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frekvensbånd:	2,4 GHz/5 GHz
Dataoverførselshastighed:	733 Mbps
Præstation:	Maksimum datahastighed (2,4 GHz): 300 Mbps Maksimum datahastighed (5 GHz): 433 Mbps
Netværks/overførselsprotokol:	PPTP, L2TP, IPSec, DDNS
Krypterings algoritme:	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Wi-Fi-vurdering:	AC750

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	28.5 cm
Dybde ved forsendelse:	22.3 cm
Højde ved forsendelse:	9.1 cm

Mål og vægt

Bredde:	23 cm
Dybde:	14.4 cm
Højde:	3.5 cm

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities
OS nødvendig:	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1

Generelt

Egenskaber:

Firewallbeskyttelse,
DMZ-port, SPI,
printserver, MAC-
adresse-filtrering,
IPv6 understøttet,
WDS support, IP-
adresse filtrering,
domæneblokering,
WMM support, QoS,
virtuel server
support, WPS, FTP
server, port
fremsendelse,
båndbreddekontrol,
IPv4 support, port
triggering

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.11b, IEEE
802.11a, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11n, UPnP,
IEEE 802.11ac, FCC,
RoHS

Diverse

Medfølgende ledninger: 1 x netværkskabel

Effekt

Strømenhed: Ekstern strømforsyning

Antenne

Antenne: Indbygget eksternt

Antal antenner: 3

Direktivitet: Omni-directional

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ;
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

