

TP-Link Archer C6 - wireless router - Wi-Fi 5 - desktop



På lager(10)

SKU	Archer C6
Produktbeskrivelse:	TP-Link Archer C6 - trådløs router - Wi-Fi 5 - desktop
Enhedstype:	Trådløs router - 4-port switch (integreret)
Pakningstype:	Desktop
Antal WAN porte:	1
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frekvensbånd:	2,4 GHz/5 GHz
Netværks/overføselsprotokol:	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP

Generelt

Enhedstype:	Trådløs router - 4-port switch (integreret)
Pakningstype:	Desktop
Forbindelsesteknologi:	Trådløs, kabling
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frekvensbånd:	2,4 GHz/5 GHz
Netværks/overføselsprotokol:	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP
Krypterings algoritme:	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Wi-Fi-vurdering:	AC1200

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 2 år
--------------------	--

Mål og vægt

Bredde:	23 cm
Dybde:	14.4 cm
Højde:	3.5 cm

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
---------------	---

Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x netværksskabel
------------------------	--------------------

Generelt

Egenskaber:

Firewallbeskyttelse, SPI, håndterbar, IPv6 understøttet, forældrekontrol, Tilgangspunkt, drift, WMM support, WPS, DHCP server, statisk IP mode, port fremsendelse, nulstillingsknap, IPv4 support, dynamisk IP modus, IP-MAC binding, DHCP klient, DoS, MU-MIMO teknologi, WDS-bro, DMZ-support, sort liste, hvidliste, DynDNS

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, RoHS

Effekt

Strømenhed: Ekstern strømforsyning

Antenne

Antenne: Indbygget eksternt

Antal antenner: 4

Direktivitet: Omni-directional

Ekspansion / Konnektivitet

LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - Interface: RJ-45 | WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

