

TP-Link Archer C60 AC1350 - wireless router - Wi-Fi 5 - desktop



10-05-2024

SKU	ARCHER C60
Produktbeskrivelse:	TP-Link Archer C60 AC1350 - trådløs router - Wi-Fi 5 - desktop
Enhedstype:	Trådløs router - 4-port switch (integreret)
Pakningstype:	Desktop
Antal WAN porte:	1
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frekvensbånd:	2,4 GHz/5 GHz
Dataoverførselshastighed:	1.35 Gbps

Generelt

Enhedstype:	Trådløs router - 4-port switch (integreret)
Pakningstype:	Desktop
Forbindelsesteknologi:	Trådløs, kabling
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frekvensbånd:	2,4 GHz/5 GHz
Dataoverførselshastighed:	1.35 Gbps
Netværks/overførselsprotokol:	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DDNS
Krypterings algoritme:	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Wi-Fi-vurdering:	AC1350

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Mål og vægt

Bredde:	23 cm
Dybde:	14.4 cm
Højde:	3.7 cm

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities
OS nødvendig:	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x netværksskabel
------------------------	--------------------

Effekt

Strømenhed:	Ekstern strømforsyning
-------------	------------------------

Antenne

Generelt

Egenskaber:

DoS attack beskyttelse, printserver, MAC-adresse-filtrering, IPv6 understøttet, WDS support, forældrekontrol, IP-adresse filtrering, WMM support, virtuel server support, WPS, DHCP server, Samba support, FTP server, port fremsendelse, nulstillingsknap, båndbreddekontrol, IPv4 support, port triggering, SPIF, DHCP klient

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, FCC, RoHS

Indbygget udstyr:

LED-panel

Antenne

Antenne:

Indbygget eksternt

Antal antenner:

5

Ekspansion / Konnektivitet

LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ; Interface: WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ; USB 2.0: 1 x 4 pin USB Type A

