

TP-Link EAP225-Outdoor - radio access point - Wi-Fi 5



På lager(100)

SKU	EAP225-OUTDOOR
Produktbeskrivelse:	TP-Link EAP225-Outdoor - trådløs forbindelse - Wi-Fi 5
Enhedstype:	Trådløs forbindelse
Formfaktor:	Ekstern - udendørs
Dataforbindelsesprotokol:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frekvensbånd:	2.4 GHz, 5 GHz
Kapacitet:	Maksimalt antal konfigurerede SSID'er: 16
Udstyr inkluderet:	PoE injektor, pælmontering, vægmonteringssæt

Generelt

Enhedstype:	Trådløs forbindelse
Robust design til udendørsbrug:	Udendørs
Bredde:	4.6 cm
Dybde:	2.7 cm
Højde:	21.5 cm

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	-30 °C
Maks. driftstemperatur:	70 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Effekt

Power Over Ethernet (PoE) understøttet:	PoE
Strømforbrug ved drift:	10.5 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	PoE injektor, pælmontering, vægmonteringssæt
Overensstemmelsesstandarder:	FCC, RoHS

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
------------	------------------------------

Antenne

Antal antenner:	2
-----------------	---

Netværk

Model:	Ekstern
Forbindelsesteknologi:	Trådløs

Netværk

Dataoverførselshastighed: 867 Mbps

Dataforbindelsesprotokol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Frekvensbånd: 2.4 GHz, 5 GHz

Kapacitet: Maksimalt antal konfigurerede SSID'er: 16

Wi-Fi-vurdering: AC1200

Egenskaber: Aktivitet, E-mail advarsel, MAC-adresse-filtrering, til vægmontering, Wi-Fi Multimedia (WMM) support, Quality of Service (QoS), Multiple SSID support, monterbar på stang, vejrfast, rogue access point detektion, Captive Portal, 802.1x autentificering, Watch Dog Timer (WDT), Transmit Power Control (TPC), MU-MIMO teknologi, stråleformeteknologi, planlægger, båndstyring, SSID til VLAN mapping, tempogrænse, Wireless Scheduler, VLAN-administration, Airtime Fairness

Overensstemmelsesstandarder: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

