

# TP-Link MC111CS - fibre media converter - 10Mb LAN, 100Mb LAN



På lager(1)

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| SKU                       | MC111CS                                                    |
| Produktbeskrivelse:       | TP-Link MC111CS - fibermedieomformer - 10Mb LAN, 100Mb LAN |
| Enhedstype:               | Fibermedieomformer - RJ-45 / SC enkelttilstand             |
| Model:                    | Ekstern                                                    |
| Kabeltype:                | 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX                           |
| Dataoverførselshastighed: | 100 Mbps                                                   |
| Optisk bølgelængde:       | 1550 (TX) / 1310 (RX) nm                                   |
| Dataforbindelsesprotokol: | 10Mb LAN, 100Mb LAN                                        |

## Generelt

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Enhedstype: | Fibermedieomformer |
| Model:      | Ekstern            |

## Miljømæssige parametre

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Min. driftstemperatur:   | 0 °C     |
| Maks. driftstemperatur:  | 40 °C    |
| Fugtighedsgrad ved brug: | 10 - 90% |

## Mål og vægt

|         |        |
|---------|--------|
| Bredde: | 9.5 cm |
| Dybde:  | 7.3 cm |
| Højde:  | 2.7 cm |

## Effekt

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Strømenhed: | Ekstern strømforsyning |
|-------------|------------------------|

## Diverse

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Overensstemmelsesstandarder: | FCC |
|------------------------------|-----|

## Ekspansion / Konnektivitet

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface: | 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45<br>hun   1 x Ethernet 100Base-FX - SC single-mode |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## Netværk

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Forbindelsesteknologi: | Kabling |
|------------------------|---------|



## Netværk

|                              |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabeltype:                   | 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX                                                                  |
| Dataforbindelsesprotokol:    | 10Mb LAN, 100Mb LAN                                                                               |
| Dataoverførsels hastighed:   | 100 Mbps                                                                                          |
| Optisk bølgelængde:          | 1550 (TX) / 1310 (RX) nm                                                                          |
| Maks. overføringsafstand:    | 20 km                                                                                             |
| Statusindikatorer:           | Kollisionsstatus, duplexmodus for port, strøm, link/aktivitet                                     |
| Egenskaber:                  | Datatransport, auto-negotiation, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), halv duplexmodus, fuld duplexmodus |
| Overensstemmelsesstandarder: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x                                                              |