

TP-Link Omada EAP110-Outdoor - radio access point - Wi-Fi



På lager(3)

SKU	EAP110-OUTDOOR
Produktbeskrivelse:	TP-Link Omada EAP110-Outdoor - trådløs forbindelse - Wi-Fi
Enhedstype:	Trådløs forbindelse
Formfaktor:	Vægmonterbar - udendørs
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frekvensbånd:	2.4 GHz
Kapacitet:	Maksimalt antal konfigurerede SSID'er: 8
Udstyr inkluderet:	Vandtæt gummiindstik

Generelt

Enhedstype:	Trådløs forbindelse
Robust design til udendørsbrug:	Udendørs
Bredde:	20.9 cm
Dybde:	9.5 cm
Højde:	4.26 cm

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	-30 °C
Maks. driftstemperatur:	65 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities
OS nødvendig:	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Effekt

Power Over Ethernet (PoE) understøttet:	PoE
Strømenhed:	Ekstern strømforsyning
Strømforbrug ved drift:	6.3 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	Vandtæt gummiindstik
Overensstemmelsesstandarder:	FCC, RoHS

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45
------------	------------------------------



Antenne

Antenne:	Aftagelig eksternt
Antal antenner:	2
Forstærkning:	5 dBi

Netværk

Model:	Vægmonterbar
Forbindelsesteknologi:	Trådløs

Dataoverførselshastighed:	300 Mbps
---------------------------	----------

Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
---------------------------	---

Protokol til fjernadministration:	SNMP 1, Telnet, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, CLI
-----------------------------------	---

Frekvensbånd:	2.4 GHz
---------------	---------

Kapacitet:	Maksimalt antal konfigurerede SSID'er: 8
------------	--

Statusindikatorer:	System
--------------------	--------

Egenskaber:	Syslog understøttet, håndterbar, E-mail advarsel, MAC-adresse-filtrering, til vægmontering, Wi-Fi Multimedia (WMM) support, Quality of Service (QoS), Multiple SSID support, nulstillingsknap, 2T2R MIMO teknologi, vejrfast, monterbar på loft, 15KV ESD Protector, sikkerhedslåseåbning (kabelås solgt separat)
-------------	---

Krypterings algoritme:	128-bit WEP, 64-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise
------------------------	---

Autentificeringsmetode:	RADIUS
-------------------------	--------

Overensstemmelsesstandarder:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n
------------------------------	---

