

TP-Link TD-W9970 - wireless router - DSL modem - Wi-Fi - desktop



18-05-2024

SKU	TD-W9970
Produktbeskrivelse:	TP-Link TD-W9970 - trådløs router - DSL-modem - Wi-Fi - desktop
Enhedstype:	Trådløs router - DSL-modem - 4-port switch (integreret)
Pakningstype:	Desktop
Protokol for digital signaltransmission:	ADSL2+, VDSL2
Antal WAN porte:	1
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frekvensbånd:	2,4 GHz

Generelt

Enhedstype:	Trådløs router - 4-port switch (integreret)
Pakningstype:	Desktop
Forbindelsesteknologi:	Trådløs, kabling
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frekvensbånd:	2,4 GHz
Netværks/overføselsprotokol:	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA, IPoA, DHCP, DNS
Routingprotokol:	RIP-1, RIP-2, statisk IP routing
Protokol til fjernadministration:	SNMP 1, Telnet, SNMP 2c, HTTP
Krypterings algoritme:	DES, trippel DES, MD5, 128-bit WEP, 64-bit WEP, IKE, SHA-1, WPA, WPA2, WPA-PSK, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, WPA2-PSK

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Mål og vægt

Bredde:	19.5 cm
Dybde:	13 cm
Højde:	3.6 cm

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:	Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1
---------------	--

Diverse

Udstyr inkluderet:	ADSL splitter
Medfølgende ledninger:	1 x netværksskabel 1 x modemkabel

Effekt

Strømenhed:	Ekstern strømforsyning
-------------	------------------------

Antenne

Generelt

Egenskaber:

Firewallbeskyttelse, DMZ-port, NAT-understøtning, IGMP snooping, traffic-shaping, printserver, MAC-adresse-filtrering, IPv6 understøttet, URL-filtrering, forældrekontrol, IP-adresse filtrering, WMM support, QoS, DPD, virtuel server support, FTP server, port triggering, DHCP videresendelse, DNS relæ, portgruppering, Guest Zone-support

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, FCC, RoHS

Linjeegenskaber

Rammeformat:

ANSI T1.413

Antenne

Antenne:	Aftagelig eksternt
Antal antenner:	2
Direktivitet:	Omni-directional
Forstærkning:	5 dBi

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	WAN: 1 x VDSL2 / ADSL2+ - RJ-11 LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 USB 2.0: 1 x
------------	---

Kommunikationer

Type:	DSL-modem
Protokol for digital signaltransmission:	ADSL2+, VDSL2
Protokoller og specifikationer:	ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.992.3 (G.DMT.bis), ITU G.992.5, ITU G.993.2, ITU G.995.1