

TP-Link TL-MR3420 3G/4G 300Mbps Wireless N Router - wireless router - Wi-Fi - desktop



På lager(1)

SKU	TL-MR3420
Produktbeskrivelse:	TP-Link TL-MR3420 3G/4G 300Mbps Wireless N Router - trådløs router - Wi-Fi - desktop
Enhedstype:	Trådløs router - 4-port switch (integreret)
Pakningstype:	Desktop
Antal WAN porte:	1
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frekvensbånd:	2,4 GHz
Dataoverførselshastighed:	300 Mbps

Generelt

Enhedstype:	Trådløs router - 4-port switch (integreret)
Pakningstype:	Desktop
Forbindelsesteknologi:	Trådløs, kabling
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frekvensbånd:	2,4 GHz
Dataoverførselshastighed:	300 Mbps
Netværks/overførselsprotokol:	PPTP, L2TP, PPPoE
Routingprotokol:	Statisk IP routing
Protokol til fjernadministration:	HTTP
Krypterings algoritme:	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Mål og vægt

Bredde:	20.4 cm
Dybde:	13.8 cm
Højde:	4.4 cm

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities
OS nødvendig:	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 98 Second Edition / Windows 2000, Microsoft Windows Vista / XP / 7

Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x netværkskabel
------------------------	-------------------

Effekt

Strømenhed:	Ekstern strømforsyning
-------------	------------------------

Generelt

Egenskaber:

NAT-understøtning, auto-negotiation, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), pakkefiltrering, MAC-adresse-filtrering, WDS support, URL-filtrering, forældrekontrol, IP-adresse filtrering, firmware kan opgraderes, WPS, båndbreddekontrol, SPIF, 3G/4G USB Dongle Support, applikationsfiltrering, DoS

Overensstemmelsesstandarder: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, FCC, RoHS

Indbygget udstyr: LED-panel

Antenne

Antenne:	Indbygget eksternt
Antal antenner:	2
Direktivitet:	Omni-directional
Forstærkning:	5 dBi

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
	WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
	Antenne: 3 x R-SMA USB 2.0: 1 x 4 pin USB Type A

