

TP-Link TL-PA8010P KIT - Starter Kit - powerline adapter - wall-pluggable



På lager(9)

SKU	TL-PA8010P KIT
Produktbeskrivelse:	TP-Link TL-PA8010P KIT - Starter Kit - powerline-adapter - kan sluttes til vægstik
Enhedstype:	Powerline-adapter
Pakningstype:	Kan sluttes til vægstik
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HomePlug AV (HPAV), HomePlug AV (HPAV) 2.0
Dataoverførselshastighed:	1.2 Gbps
Egenskaber:	2T2R MIMO teknologi
Overensstemmelsesstandarder:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, HomePlug AV, HomePlug AV 2.0, IEEE 1901

Generelt

Enhedstype: Powerline-adapter

Pakningstype: Kan sluttes til vægstik

Forbindelsesteknologi: Kablet

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HomePlug AV (HPAV), HomePlug AV (HPAV) 2.0

Dataoverførselshastighed: 1.2 Gbps

Maks. afstand indendørs: 300 m

Krypterings algoritme: 128-bit AES

Egenskaber: 2T2R MIMO teknologi

Overensstemmelsesstandarder: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, HomePlug AV, HomePlug AV 2.0, IEEE 1901, Plug and Play, RoHS

Statusindikatorer: Strøm, link/aktivitet

Linjeegenskaber

Liniekodningsformat: OFDM

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 40 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Mål og vægt

Bredde: 13.1 cm

Dybde: 7.2 cm

Højde: 4.2 cm

Programmer / Systemkrav

Med software: Drivers & Utilities

OS nødvendig: Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Windows 8

Diverse

Medfølgende ledninger: 1 x netværkskabel - 2 m

Lokalisering: United Kingdom, Europa

Effekt

Strømenhed: Intern strømforsyning

Nødvendig spænding: AC 220 V (50 Hz)

Strømforbrug ved drift: 6 Watt

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: LAN: 1 x HomePlug AV ; LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45