

# TP-Link TL-RP108GE - switch - 8 ports - Managed



16-07-2024

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SKU                        | TL-RP108GE                                                              |
| Produktbeskrivelse:        | TP-Link TL-RP108GE - switch - 8 porte - Administreret                   |
| Enhedstype:                | Switch - 8 porte - Administreret                                        |
| Undertype:                 | Gigabit Ethernet                                                        |
| Porte:                     | 7 x 10/100/1000 (PoE input) + 1 x 10/100/1000 (PoE output)              |
| Power Over Ethernet (PoE): | Reverse PoE                                                             |
| Præstation:                | Omkoblingskapacitet: 16 Gbps   Pakkevideresendelseshastighed: 11.9 Mbps |
| Kapacitet:                 | Virtuelle grænseflader (VLANs): 32                                      |



## Generelt

Enhedstype: Switch - 8 porte - Administreret

Pakningstype: Desktop

Undertype: Gigabit Ethernet

Porte: 7 x 10/100/1000 (PoE input) + 1 x 10/100/1000 (PoE output)

Power Over Ethernet (PoE): Reverse PoE

Præstation: Omkoblingskapacitet: 16 Gbps ; Pakkevideresendelseshastighed: 11.9 Mbps

Kapacitet: Virtuelle grænseflader (VLANs): 32

MAC adresse table størrelse: 4K indtastningshukommelse

Jumborammesupport: 16KB

Routingprotokol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3

Egenskaber: Komplet duplex ydeevne, auto-negotiation, VLAN-understøttet, IGMP snooping, portspejling, gem og send, QoS, Cable Diagnostics Function, løkkeforebyggelse, DSCP support, Storm Control, tempogrænse, Static Link Aggregation, VLAN Tagging, DSCP-prioritering

Overensstemmelsesstandarder: IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3p, IEEE 802.3q

Statusindikatorer: Strøm, link/aktivitet

## Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 40 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Min. lagertemperatur: -40 °C

Maks. Opbevaringstemperatur: 70 °C

Lagerfugtighedsgrad: 5 - 90 % (ikke-kondenserende)

## Mål og vægt

Bredde: 15.8 cm

Dybde: 9.91 cm

Højde: 2.5 cm

## Programmer / Systemkrav

OS nødvendig: UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7

## Diverse

Udstyr inkluderet: Gummifodder

Overensstemmelsesstandarder: FCC, RoHS

## Effekt

Strømforbrug ved drift: 32.74 Watt

## Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 7 x 1000Base-T RJ-45 PoE input ; 1 x 1000Base-T RJ-45 PoE output