

TP-Link TL-WR841N 300Mbps Wireless N Router - wireless router - Wi-Fi - desktop



På lager(50)

SKU	TL-WR841N
Produktbeskrivelse:	TP-Link TL-WR841N 300Mbps Wireless N Router - trådløs router - Wi-Fi - desktop
Enhedstype:	Trådløs router - 4-port switch (integreret)
Pakningstype:	Desktop
Antal WAN porte:	1
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0)
Frekvensbånd:	2,4 GHz
Dataoverførselshastighed:	300 Mbps

Generelt

Enhedstype:	Trådløs router - 4-port switch (integreret)
Pakningstype:	Desktop
Forbindelsesteknologi:	Trådløs, kabling
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0)
Frekvensbånd:	2,4 GHz
Dataoverførselshastighed:	300 Mbps
Netværks/overførselsprotokol:	PPPoE
Routingprotokol:	Statisk IP routing
Krypterings algoritme:	AES, 128-bit WEP, 64-bit WEP, 152-bit WEP, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90%

Mål og vægt

Bredde:	20 cm
Dybde:	14 cm
Højde:	2.8 cm

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities
---------------	---------------------

Effekt

Strømenhed:	Ekstern strømforsyning
-------------	------------------------

Antenne

Antenne:	Indbygget eksternt
Antal antenner:	2
Direktivitet:	Omni-directional
Forstærkning:	3 dBi

Ekspansion / Konnektivitet

Produktdatablad genereret d. 02-05-2021 06:41

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Generelt

Egenskaber:

Firewallbeskyttelse, DMZ-port, dynamisk tildeling af IP-adresser, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), dynamisk DNS-server, MAC-adressefiltrering, VPN passthrough, URL-filtrering, IP-adressefiltrering, MIMO-teknologi, virtuel server support, DHCP server

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n (draft 2.0), UPnP

Linjeegenskaber

Liniekodningsformat:

DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 16 QAM, OFDM

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:

LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ;
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

