

Ubiquiti EdgeRouter 12 - router - desktop



19-09-2024

| | |
|------------------------------|---|
| SKU | ER-12 |
| Produktbeskrivelse: | Ubiquiti EdgeRouter 12 - router - desktop |
| Enhedstype: | Router |
| Pakningstype: | Desktop |
| Dataforbindelsesprotokol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Præstation: | Videresendelsespræstation (64-byte pakkestørrelse): 3.400.000 pakker pr. sekund ; Fremsendingspræstation (store pakker): 6.8 Gbps |
| Netværks/overføselsprotokol: | PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE |
| Routingprotokol: | OSPF, RIP, BGP, IGMP, VRRP, statisk IP routing, GRE, OSPFv3, RIPng |

Generelt

| | |
|-----------------------------------|---|
| Enhedstype: | Router |
| Pakningstype: | Desktop |
| Forbindelsesteknologi: | Kablet |
| Dataforbindelsesprotokol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Præstation: | Videresendelsespræstation (64-byte pakkestørrelse): 3.400.000 pakker pr. sekund ; Fremsendingspræstation (store pakker): 6.8 Gbps |
| Netværks/overføselsprotokol: | PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE |
| Routingprotokol: | OSPF, RIP, BGP, IGMP, VRRP, statisk IP routing, GRE, OSPFv3, RIPng |
| Protokol til fjernadministration: | SNMP, Telnet, SSH, CLI |
| Autentificeringsmetode: | RADIUS |

Miljømæssige parametre

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Min. driftstemperatur: | -10 °C |
| Maks. driftstemperatur: | 50 °C |
| Fugtighedsgrad ved brug: | 10 - 90 % (ikke-kondenserende) |

Mål og vægt

| | |
|---------|----------|
| Bredde: | 26.81 cm |
| Dybde: | 13.65 cm |
| Højde: | 3.11 cm |
| Vægt: | 700 g |

Programmer / Systemkrav

| | |
|---------|-----------------|
| Med OS: | Ubiquiti EdgeOS |
|---------|-----------------|

Diverse

| | |
|----------------------|---------|
| Rackmonteringspakke: | Valgfri |
|----------------------|---------|

Effekt

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Strømenhed: | Ekstern strømforsyning - 24 Watt |
|-------------|----------------------------------|

Produktdatablad genereret d. 16-09-2024 22:01.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Generelt

| | |
|-------------------------------------|--|
| Egenskaber: | Datatransport, firewallbeskyttelse, NAT-understøtning, VLAN-understøttet, IPv6 understøttet, DPI, ACL support, QoS, DHCP server, nulstillingsknap, LLDP support, DHCP videresendelse, NetFlow, IGMP proxy, Network Bonding-support |
| Overensstemmelsesstandarder: | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IC, FCC |
| Processor: | 1 x MIPS MIPS64 1 GHz |
| RAM: | 1 GB DDR3 SDRAM |
| Flashhukommelse: | 4 GB |
| Statusindikatorer: | Ports transmissionshastighed, link/aktivitet |

Effekt

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Nødvendig spænding: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Elektrisk strøm påkrævet: | 1 A |
| Strømforbrug ved drift: | 20 Watt |

Ekspansion / Konnektivitet

| | |
|-------------------|---|
| Interface: | LAN: 10 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ; 2 x SFP (mini-GBIC) ; Lederskab: 1 x RJ-45 ; USB 3.0: 1 x 9 pin USB Type A |
|-------------------|---|

