

Ubiquiti EdgeRouter ER-4 - router - desktop



På lager(4)

SKU	ER-4
Produktbeskrivelse:	Ubiquiti EdgeRouter ER-4 - router - desktop
Enhedstype:	Router
Pakningstype:	Desktop
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Præstation:	Videresendelsespræstation (64-byte pakkestørrelse): 3.400.000 pakker pr. sekund ; Videresendelsesydelse (128-byte pakkestørrelse): 4 Gbps
Netværks/overføselsprotokol:	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS
Routingprotokol:	OSPF, RIP, BGP, IGMP, VRRP, statisk IP routing, GRE, OSPFv3, RIPng

Generelt

Enhedstype:	Router
Pakningstype:	Desktop
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Præstation:	Videresendelsespræstation (64-byte pakkestørrelse): 3.400.000 pakker pr. sekund ; Videresendelsesydelse (128-byte pakkestørrelse): 4 Gbps
Netværks/overføselsprotokol:	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS
Routingprotokol:	OSPF, RIP, BGP, IGMP, VRRP, statisk IP routing, GRE, OSPFv3, RIPng
Protokol til fjernadministration:	SNMP, Telnet, SSH, CLI
Autentificeringsmetode:	RADIUS

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	-10 °C
Maks. driftstemperatur:	50 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Mål og vægt

Bredde:	22.9 cm
Dybde:	13.65 cm
Højde:	3.11 cm
Vægt:	800 g

Programmer / Systemkrav

Med OS:	Ubiquiti EdgeOS
---------	-----------------

Diverse

Rackmonteringspakke:	Valgfri
----------------------	---------

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning
-------------	-----------------------

Generelt

Egenskaber:

Datatransport, firewallbeskyttelse, NAT-understøtning, VLAN-understøttet, IPv6 understøttet, DPI, ACL support, QoS, DHCP server, nulstillingsknap, LLDP support, DHCP videresendelse, NetFlow, IGMP proxy, Network Bonding-support

Overensstemmelsesstandarder: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IC, FCC

Processor: 1 x MIPS MIPS64 1 GHz

RAM: 1 GB DDR3 SDRAM

Flashhukommelse: 4 GB

Statusindikatorer: Ports transmissionshastighed, link/aktivitet

Effekt

Nødvendig spænding: AC 120/230 V

Strømforbrug ved drift: 13 Watt

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | LAN: 1 x Ethernet 1000 - SFP (mini-GBIC) | Konsol: 1 x RJ-45 | USB 3.0: 1 x 9 pin USB Type A

