

Ubiquiti EdgeRouter ER-6P - router - desktop



På lager(17)

SKU	ER-6P
Produktbeskrivelse:	Ubiquiti EdgeRouter ER-6P - router - desktop
Enhedstype:	Router
Pakningstype:	Desktop
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Præstation:	Videresendelsespræstation (64-byte pakkestørrelse): 3.400.000 pakker pr. sekund ; Videresendelsesydelse (256-byte pakkestørrelse): 6 Gbps
Netværks/overføselsprotokol:	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS
Routingprotokol:	OSPF, RIP, BGP, IGMP, VRRP, statisk IP routing, GRE, OSPFv3, RIPng

Generelt

Enhedstype:	Router
Pakningstype:	Desktop
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Præstation:	Videresendelsespræstation (64-byte pakkestørrelse): 3.400.000 pakker pr. sekund ; Videresendelsesydelse (256-byte pakkestørrelse): 6 Gbps
Netværks/overføselsprotokol:	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS
Routingprotokol:	OSPF, RIP, BGP, IGMP, VRRP, statisk IP routing, GRE, OSPFv3, RIPng
Protokol til fjernadministration:	SNMP, Telnet, SSH, CLI
Autentificeringsmetode:	RADIUS

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	-10 °C
Maks. driftstemperatur:	50 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Mål og vægt

Bredde:	22.9 cm
Dybde:	13.65 cm
Højde:	3.11 cm
Vægt:	730 g

Programmer / Systemkrav

Med OS:	Ubiquiti EdgeOS
---------	-----------------

Diverse

Rackmonteringspakke:	Valgfri
----------------------	---------

Effekt

Strømenhed:	Ekstern strømforsyning - 60 Watt
-------------	----------------------------------

Generelt

Egenskaber:	Datatransport, firewallbeskyttelse, NAT-understøtning, VLAN-understøttet, IPv6 understøttet, DPI, ACL support, QoS, DHCP server, nulstillingsknap, LLDP support, DHCP videresendelse, NetFlow, IGMP proxy, Network Bonding-support
Overensstemmelsesstandarder:	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IC, FCC
Processor:	1 x MIPS MIPS64 1 GHz
RAM:	1 GB DDR3 SDRAM
Flashhukommelse:	4 GB
Statusindikatorer:	Ports transmissionshastighed, link/aktivitet

Effekt

Nødvendig spænding:	AC 120/230 V
Elektrisk strøm påkrævet:	2.5 A
Strømforbrug ved drift:	16 Watt

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	LAN: 5 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ; LAN: 1 x Ethernet 1000 - SFP (mini-GBIC) ; Konsol: 1 x RJ-45 ; USB 3.0: 1 x 9 pin USB Type A
------------	--

