

Symbol LS1203 - barcode scanner



På lager(42)

SKU	LS1203-7AZU0100SR
Produktbeskrivelse:	Symbol LS1203 - stregkodescanner
Type:	Stregkodescanner - håndmodel - USB - afkodet
Farve:	Skumring-sort
Scanningskomponenttype:	Synlig laserdiode
Scanningshastighed:	100 scan / sekund
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Dimensioner (B x D x H):	6 cm x 18 cm x 6.2 cm



Generelt

Type:	Stregkodescanner - håndmodel
Farve:	Skumring-sort

Stregkode

Grænsefladetype:	USB
Scanningskomponenttype:	Synlig laserdiode
Lyskilde bølgelængde:	650 nm
Scanningsmodus:	Enfaset
Scanningshastighed:	100 scan / sekund
Maksimalt arbejdsafstand:	20.32 cm
Skæv vridning (grader):	60
Pitch (grader):	65
Print Contrast Signal (PCS):	30%

Med afkodning:	EAN/JAN, Kode 93, Kode 39, UCC/EAN-128, IATA, GS1 DataBar, Kode 39 Full ASCII, Discrete 2 af 5, Coadabar, Code 128, Kode 11, UPC, 2 af 5 interfolieret, MSI-Plessey, Code 128 Full ASCII, Code 39 Trioptic
TTL-afkodning:	Afkodet
Forbindelsesteknologi:	Kabling
OK meddelelse:	Bipper, LED-indikator
Egenskaber:	Med udløser, ESD (electostatic discharge) sikker, kontinuerlig mode scanning

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	1 x USB - Type A
------------	------------------

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	50 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95%
Specifikation ved fald:	1,5 m fald på beton

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Mål og vægt

Bredde:	6 cm
Dybde:	18 cm
Højde:	6.2 cm
Vægt:	122 g

Programmer

Med software:	Drivers & Utilities
---------------	---------------------

Effekt

Strømenhed:	Ingen strømforsyning
Elektrisk strøm påkrævet:	100 mA (typisk), 35 mA (standby)

Diverse

Udstyr inkluderet:	Stativ
Medfølgende ledninger:	1 x USB-kabel - 2.1 m
Overensstemmelsesstandarder:	VCCI, EN 60950, UL 1950, IEC 825-1/EN 60825-1 class 1, CSA 22.2 No. 950, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, MITI, EMC, RoHS, IEC 950