

Symbol LS2208 - barcode scanner



På lager(28)

SKU	LS2208-7AZR0100ER
Produktbeskrivelse:	Symbol LS2208 - stregkodescanner
Type:	Stregkodescanner - håndmodel - RS-232 - afkodet
Farve:	Skumring-sort
Lokalisering:	EMEA
Min. linjebredde:	5 mil
Scanningskomponenttype:	Synlig laserdiode
Scanningshastighed:	100 scan / sekund



Generelt

Type:	Stregkodescanner - håndmodel
Farve:	Skumring-sort
Lokalisering:	EMEA

Stregkode

Grænsefladetype:	RS-232
Min. linjebredde:	5 mil
Scanningskomponenttype:	Synlig laserdiode
Lyskilde bølgelængde:	650 nm
Scanningsmodus:	Enfaset
Scanningshastighed:	100 scan / sekund
Maksimalt arbejdsafstand:	76 cm
Skæv vridning (grader):	60
Pitch (grader):	65
Print Contrast Signal (PCS):	20%

Med afkodning:	Kode 93, Kode 39, UCC/EAN-128, IATA, GS1 DataBar, Kode 39 Full ASCII, Discrete 2 af 5, Coadabar, Code 128, Kode 11, UPC, 2 af 5 interfolieret, MSI-Plessey, Code 128 Full ASCII, Code 39 Trioptic
----------------	---

TTL-afkodning:	Afkodet
Forbindelsesteknologi:	Kabling
OK meddelelse:	Bipper, LED-indikator

Egenskaber:	Med udløser, Advanced Data Formatting (ADF)
-------------	---

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	1 x RS-232 - DB-9
------------	-------------------

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	50 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95 % (ikke-kondenserende)
Specifikation ved fald:	1,5 m fald på beton

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år
--------------------	--------------------------

Mål og vægt

Bredde:	6.3 cm
Dybde:	8.4 cm
Højde:	15.2 cm
Vægt:	146 g

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyningsadapter
Elektrisk strøm påkrævet:	130 mA (typisk), 175 mA (spids)

Diverse

Udstyr inkluderet:	Stativ
Medfølgende ledninger:	1 x serielt kabel - ekstern

Overensstemmelsesstandarder:	Plug and Play, VCCI, EN 60950, IEC950, UL 1950, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, MITI, EMC, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 950, IEC 60825-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60825-1
------------------------------	--