

Zebra DS2208 - USB Kit - barcode scanner



På lager(29)

SKU	DS2208-SR7U2100AZW
Produktbeskrivelse:	Zebra DS2208 - USB Kit - strekkodescanner
Type:	Strekkodescanner - håndmodel - tastaturkile, RS-232, USB - afkodet
Farve:	Skumring-sort
Min. linjebredde:	4 mil
Scanningskomponenttype:	2D imager
Sensoropløsning:	640 x 480
Scanningshastighed:	762 mm / sek.

Generelt

Type:	Strekkodescanner - håndmodel
Farve:	Skumring-sort

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	50 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95 % (ikke-kondenserende)
Specifikation ved fald:	1,5 m fald på beton

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år
--------------------	--------------------------

Mål og vægt

Bredde:	6.6 cm
Dybde:	9.9 cm
Højde:	16.5 cm
Vægt:	161.6 g

Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x USB-kabel - ekstern
Overensstemmelsesstandarder:	UL, VDE, EN 61000-6-2, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, IP42, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60601-1-2:2007, EN 50581:2012, ICES-003 issue 5 Class B, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, EN 60601-1-2:2007, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55022:2010/AC:2011, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, CU, FCC CFR47 Part 15 B Class B

Produktdatablad genereret d. 03-05-2024 10:38.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:

1 x USB | 1 x RS-232 | 1 x tastaturkile

Stregkode

Grænsefladetype: Tastaturkile, RS-232, USB

Min. linjebredde: 4 mil

Scanningskomponenttype: 2D imager

Sensoropløsning: 640 x 480

Lyskilde bølgelængde: 624 nm

Scanningsmodus: Enfaset

Scanningshastighed: 762 mm / sek.

Maksimal
arbejdsafstand: 36.8 cm

Skæv vridning (grader): 65

Pitch (grader): 65

Print Contrast Signal
(PCS): 25%

Med afkodning: Kode 93, Industribrug 2 af 5, Kode 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-kode, MaxiCode, Aztec-kode, Italiensk Pharmacode, Coadabar, Code 128, Kode 11, UPC, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, TLC39, Micro QR kode, China Han Xin Code

TTL-afkodning: Afkodet

Forbindelsesteknologi: Kabling

OK meddelelse: Bipper, LED-indikator

