

Zebra DS2208 - USB Kit - barcode scanner



På lager(875)

SKU	DS2208-SR7U2100SGW
Produktbeskrivelse:	Zebra DS2208 - USB Kit - strekkodescanner
Type:	Strekkodescanner - håndmodel - tastaturkile, RS-232, USB - afkodet
Farve:	Skumring-sort
Min. linjebredde:	4 mil
Scanningskomponenttype:	2D imager
Sensoropløsning:	640 x 480
Scanningshastighed:	762 mm / sek.

Generelt

Type:	Strekkodescanner - håndmodel
Farve:	Skumring-sort

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	50 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95 % (ikke-kondenserende)
Specifikation ved fald:	1,5 m fald på beton

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år
--------------------	--------------------------

Mål og vægt

Bredde:	6.6 cm
Dybde:	9.9 cm
Højde:	16.5 cm
Vægt:	161.6 g

Diverse

Udstyr inkluderet:	Cradle
Medfølgende ledninger:	1 x USB-kabel - ekstern

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	UL, VDE, EN 61000-6-2, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, IP42, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60601-1-2:2007, EN 50581:2012, ICES-003 issue 5 Class B, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, EN 60601-1-2:2007, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55022:2010/AC:2011, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, CU, FCC CFR47 Part 15 B Class B
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	1 x USB 1 x RS-232 1 x tastaturkile
------------	-----------------------------------------

Stregkode

Grænsefladetype:	Tastaturkile, RS-232, USB
Min. linjebredde:	4 mil
Scanningskomponenttype:	2D imager
Sensoropløsning:	640 x 480
Lyskilde bølglængde:	624 nm
Scanningsmodus:	Enfaset
Scanningshastighed:	762 mm / sek.
Maksimal arbejdsafstand:	36.8 cm
Skæv vridning (grader):	65
Pitch (grader):	65
Print Contrast Signal (PCS):	25%
Med afkodning:	Kode 93, Industribrug 2 af 5, Kode 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-kode, MaxiCode, Aztec-kode, Italiensk Pharmacode, Coadabar, Code 128, Kode 11, UPC, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, TLC39, Micro QR kode, China Han Xin Code
TTL-afkodning:	Afkodet
Forbindelsesteknologi:	Kablet
OK meddelelse:	Bipper, LED-indikator