

Zebra LI2208 - barcode scanner



På lager(15)

SKU	LI2208-SR00007ZZWW
Produktbeskrivelse:	Zebra LI2208 - streghkodescanner
Type:	Streghkodescanner - håndmodel - afkodet
Farve:	Skumring-sort
Min. linjebredde:	3 mil
Bredde af skanningsområde:	2.5 cm - 78.7 cm
Scanningskomponenttype:	Lineær imager
Scanningshastighed:	547 scan / sekund

Generelt

Type:	Streghkodescanner - håndmodel
Farve:	Skumring-sort

Streghkode

Min. linjebredde:	3 mil
Bredde af skanningsområde:	2.5 cm - 78.7 cm
Scanningskomponenttype:	Lineær imager
Lyskilde bølgelængde:	617 nm
Scanningsmodus:	Enfaset
Scanningshastighed:	547 scan / sekund
Maksimalt arbejdsafstand:	6 m
Skæv vridning (grader):	65
Pitch (grader):	65
Print Contrast Signal (PCS):	15%

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	50 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95 % (ikke-kondenserende)
Specifikation ved fald:	1,8 m fald på beton

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år
--------------------	--------------------------

Mål og vægt

Bredde:	9.9 cm
Dybde:	16 cm
Højde:	6.7 cm
Vægt:	140 g

Programmer

Med software:	Drivers & Utilities
---------------	---------------------

Effekt

Strømenhed:	Ingen strømforsyning
Elektrisk strøm påkrævet:	40 mA (standby), 165 mA (operating)

Diverse

Stregkode

Med afkodning:

EAN/JAN, Kode 93, Matrix 2 af 5, Kode 39, UCC/EAN-128, ISBT 128, NW-7, ISBN, GS1 DataBar, Bookland, Kode 32, Kode 39 Full ASCII, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Discrete 2 af 5, Italiensk Pharmacode, Coadabar, Code 128, Kode 11, UPC, 2 af 5 interfolieret, ITF, IATA 2 af 5, UPC-E1, GS1 DataBar-14, Code 39 Trioptic, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited

TTL-afkodning:	Afkodet
Forbindelsesteknologi:	Kabling

Diverse

Medfølgende ledninger:

1 x data kabel ikke inklusive

Overensstemmelsesstandarder:

IEC 60601-1-2, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, IP42

