

Zebra ZD200 Series ZD230 - label printer - B/W - direct thermal



02-07-2024

SKU	ZD23042-DOEG00EZ
Produktbeskrivelse:	Zebra ZD200 Series ZD230 - etiketprinter - S/H - direkte termisk
Printertype:	Etiketprinter - direkte termisk - S/H
Vægt:	1.1 kg
Lokalisering:	United Kingdom, Den Europæiske Union
Maks. mediestørrelse:	Rulle (11,2 cm)
Printerhastighed:	Op til 152 spm (sider pr minut) - S/H
Maks. opløsning (S og H):	203 dpi

Generelt

Printertype:	Etiketprinter - direkte termisk - monokrom
Lokalisering:	United Kingdom, Den Europæiske Union

Printer

Printerhastighed:	Op til 152 spm (sider pr minut) - S/H - 203 dpi
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Grænseflade:	USB 2.0
Maks. opløsning (S og H):	203 dpi

Sprogsimulering:	ZPL, ZPL II, EPL2, Extensible Mark-up Language (XML)
Egenskaber:	Black Mark-sensor, mellemrumssensor

Med skifter:	16 x bitmapped ZPL II ; 2 x skalerbar ZPL ; 5 x udvidelig EPL2
--------------	--

Mål og vægt

Bredde:	17.6 cm
Dybde:	22 cm
Højde:	15.1 cm
Vægt:	1.1 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	4.4 °C
Maks. driftstemperatur:	41 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR:	Ja
--------------	----

Programmer / Systemkrav

Med software:	Link-OS
---------------	---------

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyning
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V
Nødvendig frekvens:	50/60 Hz
Strømfaktorkorrektion:	Ja

Printer

Stregkoder:

Kode 93, Industribrug 2 af 5, Kode 39, Kode 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-kode, MaxiCode, Aztec-kode, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Coadabar, Code 128, Kode 11, UPC, 2 af 5 interfolieret, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI

RAM

RAM installeret (maks.):	128 MB
Teknologi / Model:	SDRAM

Flashhukommelse

Flashhukommelse:	256 MB
------------------	--------

Diverse

	FCC Klasse B-certificeret, VCCI, C-Tick, BSMI, ICES-003, NOM, SABS, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B,
Overensstemmelsesstandarder:	FCC Part 15.247, CCC, IEC 60950-1, KCC, FCC Part 15.209, S Mark, cTUVus, EN 62311, EN 300 328, BIS, INMETRO, CU, RSS-247, EN 301 893

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger:	1 x USB 2.0
----------------	-------------

Mediebehandling

Medietype:	Kvitteringspapir, lagerkort, fortløbende mærkater, pressestempel skæreetikette, manchetsmærkater, fanfold-mærkater
------------	--

Maks. mediestørrelse:	Rulle (11,2 cm)
-----------------------	-----------------

Mediestørrelser:	Rulle (11,2 cm)
------------------	-----------------

Maks. udskrivningsbredde:	104 mm
---------------------------	--------

Maks. udskrivningslængde:	991 mm
---------------------------	--------

Medietykkelse tilladt:	0.08 mm - 0.1905 mm
------------------------	---------------------

Maksimal ydrediameter på rulle:	127 mm
---------------------------------	--------

Kernediameter på rulle:	25.4 mm, 76.2 mm, 38.1 mm, 12.7 mm, 50.8 mm
-------------------------	---

Mediefremføringer:	1 x manual - 1 rulle - Rulle (11,2 cm)
--------------------	--

