

Zebra ZD420d - label printer - B/W - direct thermal



Ikke på lager

SKU	ZD42042-DOE000EZ
Produktbeskrivelse:	Zebra ZD420d - etiketprinter - S/H - direkte termisk
Printertype:	Etiketprinter - direkte termisk - S/H
Vægt:	1.6 kg
Lokalisering:	United Kingdom, Europa
Maks. mediestørrelse:	Rulle (11,8 cm)
Max. mediestørrelse (brugerdefineret):	118 mm
Printerhastighed:	Op til 152 mm/sek - S/H

Generelt

Printertype:	Etiketprinter - direkte termisk - monokrom
Fås i farverne:	Grå
Lokalisering:	United Kingdom, Europa

Mål og vægt

Bredde:	17.75 cm
Dybde:	22.08 cm
Højde:	15.07 cm
Vægt:	1.6 kg

Printer

Printerhastighed:	Op til 152 mm/sek - S/H - 203 dpi
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Grænseflade:	USB 2.0, USB vært
Maks. opløsning (S og H):	203 dpi
Sprogsimulering:	ZPL, ZPL II, EPL2, ZBI, EPL
Egenskaber:	Black Mark-sensor, mellemrumssensor, rivebarre
Med skriffter:	16 x bitmapped ZPL II ; 2 x skalerbar ZPL ; 5 x udvidelig EPL2

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	41 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR:	Ja
--------------	----

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities
---------------	---------------------

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyning
Nødvendig frekvens:	50/60 Hz
Strømfaktorkorrektion:	Ja

Diverse

Printer

Stregkoder:

Kode 93, Industribrug 2 af 5, Kode 39, Kode 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-kode, MaxiCode, Aztec-kode, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Coadabar, Code 128, Kode 11, 2 af 5 interfolieret, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI

RAM

RAM installeret (maks.):	256 MB
Teknologi / Model:	SDRAM

Flashhukommelse

Flashhukommelse:	512 MB
------------------	--------

Diverse

	FCC Klasse B-certificeret, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, SABS, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15.247, CCC, IC, IEC 60950-1, KCC, FCC Part 15.209, S Mark, cTUVus, EN 62311, EN 300 328, BIS, INMETRO, CU, RSS-247, EN 301 893
Overensstemmelsesstandarder:	

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger:	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x USB host - 4 pin USB Type A
----------------	--

Mediebehandling

Medietype:	Kvitteringspapir, lagerkort, fortløbende mærkater, pressestempel skæreetikette, manchetmærkater, fanfold-mærkater
------------	---

Maks. mediestørrelse:	Rulle (11,8 cm)
Max. mediestørrelse (brugerdefineret):	118 mm
Mediestørrelser:	Rulle (11,8 cm)
Maks. udskrivningsbredde:	104 mm
Maks. udskrivningslængde:	991 mm
Medietykkelse tilladt:	0.08 mm - 0.1905 mm
Maksimal ydrediameter på rulle:	127 mm
Kernediameter på rulle:	25.4 mm, 76.2 mm, 38.1 mm, 12.7 mm, 50.8 mm
Mediefremføringer:	1 x manual - 1 rulle - Rulle (11,8 cm)