

Zebra ZD421d - label printer - B/W - direct thermal



På lager(338)

SKU	ZD4A042-D0EE00EZ
Produktbeskrivelse:	Zebra ZD421d - etiketprinter - S/H - direkte termisk
Printertype:	Etiketprinter - direkte termisk - S/H
Vægt:	1.35 kg
Lokalisering:	United Kingdom, Europa
Maks. mediestørrelse:	Rulle (10,8 cm)
Minimum Medie Størrelse (Almindelig):	15 mm
Max. mediestørrelse (brugerdefineret):	108 mm x 991 mm

Generelt

Printertype:	Etiketprinter - direkte termisk - monokrom
Fås i farverne:	Grå
Lokalisering:	United Kingdom, Europa

Printer

Printerhastighed:	Op til 152 mm/sek - maks. hastighed
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Grænseflade:	USB 2.0, LAN, USB vært
Maks. opløsning (S og H):	203 dpi
Sprogsimulering:	ZPL II, EPL2, ZBI, Extensible Mark-up Language (XML), PDF Direct

Egenskaber:	Realtidsur, Print Touch-mærkat, transmissiv/hulsensor, reflektiv/sort mærke-sensor
Med skrifter:	16 x bitmapped ZPL II 2 x skalerbar ZPL 5 x udvidelig EPL2

Mål og vægt

Bredde:	17.75 cm
Dybde:	22.08 cm
Højde:	15.07 cm
Vægt:	1.35 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	4.4 °C
Maks. driftstemperatur:	41 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 2 år
--------------------	--------------------------

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR:	Ja
--------------	----

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyningsadapter - eksternt
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V
Nødvendig frekvens:	50/60 Hz
Strømfaktorkorrektion:	Ja

Printer

Stregkoder:	Kode 93, Industribrug 2 af 5, Kode 39, Kode 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-kode, MaxiCode, Aztec-kode, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Coadabar, Code 128, Kode 11, 2 af 5 interfolieret, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI

RAM

RAM installeret (maks.):	256 MB
Teknologi / Model:	SDRAM

Flashhukommelse

Flashhukommelse:	512 MB
------------------	--------

Diverse

Udstyr inkluderet:	2 kerneadaptere, 2 båndkerner
--------------------	-------------------------------

Medfølgende ledninger:	1 x USB-kabel
------------------------	---------------

Egenskaber:	Printeropsætning mobilapp via BLE-forbindelse
-------------	---

Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse B-certificeret, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, SABS, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15.247, CCC, IC, IEC 60950-1, KCC, FCC Part 15.209, S Mark, cTUVus, EN 62311, EN 300 328, BIS, INMETRO, CU, RSS-247, IEC 62368-1, EN 301 893, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863
------------------------------	---

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger:	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x USB host - 4 pin USB Type A 1 x LAN - RJ-45
----------------	--

Netværk

Netværk:	Udskriftsserver
----------	-----------------

Mediebehandling

Medietype:	Kvitteringspapir, lagerkort, fortløbende mærkater, pressestempel skæreetikette, manchetsmærkater, fanfold-mærkater
------------	--

Maks. mediestørrelse:	Rulle (10,8 cm)
-----------------------	-----------------

Minimum Medie Størrelse (Almindelig):	15 mm
---------------------------------------	-------

Max. mediestørrelse (brugerdefineret):	108 mm x 991 mm
--	-----------------

Mediebehandling

Mediestørrelser: Rulle (1,5 - 10,8 cm)

Maks.
udskrivningsbredde: 104 mm

Medietykkelse
tilladt: 0.08 mm - 0.19 mm

Maksimale
ydrediameter på
rulle: 127 mm

Kernediameter på
rulle: 25.4 mm, 76.2 mm, 38.1 mm, 12.7
mm, 50.8 mm

Mediefremføringer: 1 x manual - 1 rulle - Rulle (10,8
cm)

