

Zebra ZQ200 Series ZQ210 - receipt printer - B/W - direct thermal



Ikke på lager

SKU	ZQ21-A0E01K0-00
Produktbeskrivelse:	Zebra ZQ200 Series ZQ210 - kvitteringsprinter - S/H - direkte termisk
Printertype:	Kvitteringsprinter - direkte termisk - S/H
Model:	Transportabel
Vægt:	265 g
Maks. mediestørrelse:	Rulle (5,8 cm)
Max. mediestørrelse (brugerdefineret):	58 mm
Printerhastighed:	Op til 50 mm/sek - maks. hastighed

Generelt

Printertype: Kvitteringsprinter - direkte termisk - monokrom

Printer

Printerhastighed: Op til 50 mm/sek - maks. hastighed

Forbindelsesteknologi: Trådløs

Grænseflade: USB 2.0, NFC, Bluetooth 2.1 EDR, Bluetooth 4.1 LE

Maks. opløsning (S og H): 203 dpi

Sprogsimulering: Comtec Printer Control Language (CPCL)

Egenskaber: Uden for, Black Mark-sensor, sensor til tomt papirmagasin, mellemrumssensor

Med skrifter: Bitmap

Stregkoder: Kode 93, Kode 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, QR-kode, MaxiCode, Aztec-kode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Coadabar, Code 128, 2 af 5 interfolieret, PDF417, MSI-Plessey, GS1-128, RSS

RAM

RAM installeret (maks.):

16 MB

Mål og vægt

Bredde: 8.55 cm

Dybde: 11.8 cm

Højde: 4.45 cm

Vægt: 265 g

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: -10 °C

Maks. driftstemperatur: 50 °C

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 1 år

Programmer / Systemkrav

Med software: ZebraLink

Batteri

Type: Litiumion

Nødvendigt antal: 1

Inkluderet: 1

Kapacitet: 1500 mAh

Diverse

Udstyr inkluderet:

Bæltæklemme

RAM

Teknologi / Model: SDRAM

Flashhukommelse

Flashhukommelse: 16 MB

Diverse

Medfølgende ledninger: 1 x USB-C til USB-A kabel

Egenskaber: Dråberesistent, OLED-skærm

Overensstemmelsesstandarder: MFI, IP43, ETSI EN 301 489-17, EN 55032, EN 55035, EN 62368

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger: 1 x USB 2.0 - 24 pin USB-C

Netværk

Netværk: Udskriftsserver

Mediebehandling

Medietype: Etiketter, kvitteringspapir, etiketter uden bagpapir, skilte, fortløbende papir

Maks. mediestørrelse: Rulle (5,8 cm)

Max. mediestørrelse (brugerdefineret): 58 mm

Mediестørrelser: Rulle (4 cm), Rulle (5,8 cm), Rulle (5,08 cm)

Maks. udskrivningsbredde: 48 mm

Medietykkelse tilladt: 0.058 mm - 0.1575 mm

Maksimal ydrediameter på rulle: 40 mm

Kernediameter på rulle: 12.7 mm

Mediefremføringer: 1 x manual - 1 rulle - Rulle (5,8 cm)